

# 复合石墨聚苯板 安徽牛茂 宿迁石墨聚苯板

产品名称	复合石墨聚苯板 安徽牛茂 宿迁石墨聚苯板
公司名称	安徽省牛茂建筑材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省滁州市南谯区中都大道路1555号（凯迪置地广场）D幢507室
联系电话	18949734217

## 产品详情

石墨聚苯板施工准备:后砌墙用水泥砂浆（预拌干料）找平，石墨聚苯板多少钱，并涂刷1.5mm厚400宽聚氨酯防水涂料（每侧200）。飘窗顶部用预拌砂浆向外侧找1%坡，然后粘贴双层3mm厚SBS防水卷材，之后按照设计粘贴聚苯板。空调板地漏周边200mm见方范围内刷防水涂料；无地漏的空调板在阴角处做防水涂料，板上及沿墙上翻均为300mm。石墨聚苯保温板不含有氟氯化碳、氢氟氯烃和其他卤素单体，eps石墨聚苯板，更好的延长了建筑物的保温寿命。石墨是用进口原材料，采用更为先进的加工工艺精炼而成的新一代保温材料，进而大幅提高了材料的保温隔热性能，适合用于高节能标准的低能耗建筑。石墨燃烧性能达到B1级。持久稳定的性能是建筑保温的选择。仅仅良好的隔热性能不足以使石墨聚苯板成为隔热领域的宠儿，并且其防潮和疏水性也极好。并成功解决了其他材料的漏水，甚至渗透和结霜的问题。

石墨聚苯板的生产方法：挤出法工艺是选用分子量高的聚苯乙1烯为主要原料，添加近纳米级的天然鳞片石墨、增韧剂、抗1氧剂、阻燃剂等功能材料，通过双螺杆挤出机熔融、切粒而成。颗粒的外形为椭圆形，制品的颜色为银灰色，带有金属光泽，该工艺属于物理混合，可以有效保证石墨的添加量，分子量高，强度大，热导性能更佳、更稳定，同时，由于添加的天然石墨具有阻燃功能，更增强了石墨聚苯乙1烯的阻燃性。石墨聚苯板施工准备：施工时首先用抹灰刀沿保温板周边将粘胶均匀地涂到保温板的边缘上（宽度5~8公分），然后再板面上在均匀地分布八个点（直径10~15公分），宿迁石墨聚苯板，粘接面

积不得小于50%。上胶厚度视墙面平整度定，但厚度不得大于2公分，复合石墨聚苯板，否则应采用厚板调整。石墨聚苯板特点：石墨聚苯板在超低能耗建筑项目中具有性价比优势，工程实践表明，聚苯板保温产品在保温领域里应用广泛，不论是欧洲还是国内，聚苯板保温体系都具有大的市场份额。

石墨聚苯1乙烯在中国被动房中的应用：石墨聚苯1乙烯是由德国BASF公司首先开发的新型隔热保温材料。同普通的EPS板相比，石墨聚苯板具有更低的导热系数和更好的耐久性和耐候性的特性，深受人们喜爱。无论在欧洲还是国内，石墨聚苯1乙烯常被选作为被动房外围护结构的保温材料。近年来，国内有企业潜心研发，瞄准中国被动房市场的需求，开发出石墨聚苯1乙烯专有技术，其综合性能媲美世界先进水平，在国内外被动房领域大量使用。

复合石墨聚苯板-安徽牛茂(在线咨询)-宿迁石墨聚苯板由安徽省牛茂建筑材料有限公司提供。行路致远，砥砺前行。安徽省牛茂建筑材料有限公司（[www.ahniumao.com](http://www.ahniumao.com)）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为保温、隔热材料具有一定影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!