

馈线电源线销售 齐齐哈尔馈线电源线 云尚

产品名称	馈线电源线销售 齐齐哈尔馈线电源线 云尚
公司名称	河北云尚通信科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省保定市清苑区望亭镇南刘口村
联系电话	18331008888 18331008888

产品详情

现在很多场所中都会用到通信机柜，所以现在关于通信机柜加工方式已经得到了人们的广泛重视，为了确保通信机柜的制作质量，需要严格按照标准要求来进行，通过正确的通信机柜加工方式可以让产品的应用达到规范标准。与此同时也要了解通信机柜的保养方式，这样能够延长通信机柜的使用寿命，并节省应用成本。

在进行馈线电源线加工之后，需要按照正确的方式来进行保养，例如通信机柜的外面和里层都生锈，否则就会影响到通信机柜的使用寿命，而且通信机柜还可以进行防尘处理，不可以长时间暴露在外面。另外工作人员不仅要注重通信机柜加工流程和方法，还需要定期用水漂洗通信机柜，这样馈线电源线的表面可以得到清洁，避免在表面留下污渍和难以清除的物质。现在通信机柜加工需求很大，在使用通信机柜的过程中还需要留意材料是否有破损，如果发现通信机柜的表面有任何破损，都要及时进行维护，避免因为破损影响到通信机柜的使用情况。

馈线电源线后部左右两侧各设置一条侧边扎线板或走线槽，分别用于通信线缆和电源线的布放与绑扎；所有线缆管理件设置应合理、充分、方便操作；机柜内设备正面面板平面应配置必要的密封组件，以确保冷风全部进入设备正面面板进风口，而不致泄漏；密封组件主要包括安装立柱两侧和顶部或底部的密封挡板，以及上下设备之间的密封面板等；馈线电源线后部左右两侧各设置一条侧边扎线板或走线槽，分别用于通信线缆和电源线的布放与绑扎；所有线缆管理件设置应合理、充分、方便操作；机柜内设备正面面板平面应配置必要的密封组件，以确保冷风全部进入设备正面面板进风口，而不致泄漏；密封组件主要包括安装立柱两侧和顶部或底部的密封挡板，以及上下设备之间的密封面板等；

馈线电源线产品特点：整体采用镀锌钢板制作，相对于冷轧板区别在于耐候性更好。采用焊接机械臂焊接处理。小型紧凑，节约用地：室外一体化机柜采用紧凑化模块化设计，集成温控、通讯电源、监控、配电、防雷、ATS、电表等设备，较传统机房减少占地面积超过60%。灵活安装，快速部署：根

据不同应用场景，既可以一体化集成整体发运安装，又可以散件发货现场拼装，受应用场景限制小，适合于大规模战略性快速部署。多层防护，安全可靠：专用三点防盗锁，紧固件内部锁定物外露，防水防尘，高强度双层门，隔热性好。性能良好，适应苛刻环境：长期工作温度范围：-40 ~ +55 ，湿度范围：5%~95%，满足地区使用要走。