

【七色花建材】云南木纹漆品牌 云南木纹漆

产品名称	【七色花建材】云南木纹漆品牌 云南木纹漆
公司名称	河南七色花建材有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	郑东建材家居城C区10栋7号
联系电话	15903666279

产品详情

好的云南木纹漆没有指甲滑过的痕迹，差的则能轻易有划痕，下面随着我一起来了解一下吧，希望下面的信息可以给你带来帮助！

原因：对于组成材料中含有灰钙粉的耐水型仿瓷木纹漆，一般能够得到很高硬度的涂膜，这类涂膜的硬度比通常的乳胶漆的涂膜硬度还要高，在木纹漆表面形成保护膜，即使遇到尖锐的东西或者是重力都很难有痕迹

但是比较差的木纹漆由于节约成本，这种保护膜比较劣质，强度硬度也不高，因此指甲可以容易地在涂膜表面划出痕迹。

【河南七色花建材有限公司】秉承“服务大众，不断创新，为广大用户提供高质量的木纹漆产品。期待您的来电咨询选购!

金属表面的云南木纹漆怎么手工制作

金属在日常生活中到处都可以看见，那么怎样手工制作金属表面的木纹漆呢？

1、去油漆店或是化工厂，买一点土黄色的五金烤漆，如果没有烤箱，就买PU漆也就是十固化剂可以自干。

2、根据颜色需要，将两种颜色的云南木纹漆逐滴滴入有流动的水池中，仿木纹漆将自动形成木纹状漆膜漂在水面上。

3、将需施工的底材沿着产品轮阔放入水中，在水压作用下，木纹状漆膜粘附在底材上，再从无漆膜水面处取出。

河南七色花建材有限公司拥有技术精湛，经验丰富的施工培训团队，和专业化的解决方案，立志为用户带来高质量的云南木纹漆等产品。

云南木纹漆的注意事项有以下几点，以下就是相关注意事项，下面随着我一起来了解一下吧，希望下面的信息可以给你带来帮助！

- 1、施工环境温度保持在5-40℃，相对湿度要求小于85%，恶劣天气应停止施工。
- 2、底漆表干需要2小时，实干需要12小时，待底漆干透后才能上面漆。
- 3、普通钢管一定要做防锈处理，镀锌管只需要处理焊接口防锈。
- 4、混凝土上做木纹漆的时候，需要批腻子，如果是外墙，需要做一层抗碱底漆。
- 5、确保基面牢固、无空壳、清洁、干燥，基面线条平整垂直。
- 6、木纹漆材料保存的温度不可低于5度。

【河南七色花建材有限公司】努力为客户实现价值，与合作伙伴、使用者一起“分享卓越”，成为受尊重的工程装饰服务提供商，质量保障，售后完善!