国为通风设备 消防轴流排烟风机 台州轴流排烟风机

产品名称	国为通风设备 消防轴流排烟风机 台州轴流排烟风机
公司名称	德州国为通风设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市武城县鲁权屯宏海路龙西200米南侧
联系电话	18953499970

产品详情

轴流排烟风机具有节能，运行平稳，噪声低，耐高温结构合理，便于安装，可立式、卧式和吊式安装。该风机设计有特殊的电机冷却系统风冷电机内置型式；采用大宽度圆弧叶片，使产品获得大压力系数，采用了先进的气动设计叶片（前掠、前倾），使噪声比已有消防风机低8-10dB（A）功率低6%；主风道介质温度为280°C时可连续运行30分钟以上，150°C时可长期连续运行。采用三元扭曲叶片和前导叶，使气体流动符合空间流动要求

1、HTF型消防高温排烟轴流风机工作条件

工作温度：-20~+60°C（可连续运转）

耐 高 温：100°C（可连续运转20小时），绍兴轴流排烟风机，300°C（可连续运转60分钟）

湿　度：<90%

介质条件：空气（含尘量不超过100mg/m3）

工作电源：三相，380V/50Hz.

2、HTF 型消防高温排烟轴流风机应用

风机可广泛应用于高层建筑、烘箱、地下车库，隧道等通风排烟场所。

3、HTF 型消防高温排烟轴流风机配置

3.1.标准配置

●叶轮　　●机壳（风筒、导叶、内筒、电机支架）

●电机　　●冷却叶轮

●底脚　　●冷却风管

轴流排烟风机在运行时如觉察有激烈的震动撞击等不正常状况应该立时停车检查。轴流排烟风机在室外使用一定要有挡雨手段。 按时清扫风机里面颗粒、沉积物等杂质，并防止锈(antirust)蚀。轴流排烟风机固然在不同地方都有使用，不过不相同的地方也要选取不相同的排烟风机，要深思熟虑排烟风机的规格问题，还要深思熟虑国内节能标准。 轴流排烟风机根据烟气导致的或多或少打开，烟气在很短时辰内排出，过道内能见度高些，耐高温轴流排烟风机，基本不扰乱人员疏通，在此类事势下，进行防烟、排出烟气结果就可以好用，同样气体流动的构造很棒，消防轴流排烟风机，排出烟气时辰简短，相对很好疏通很有利，也有利着火的抢救、降少着火丢失。

国为通风设备(图)-消防轴流排烟风机-台州轴流排烟风机由德州国为通风设备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。德州国为通风设备有限公司（www.dzgwtf.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为换热、制冷空调设备具有一定影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!