

襄樊家装铜楼梯旋转艺术护栏漂亮极了

产品名称	襄樊家装铜楼梯旋转艺术护栏漂亮极了
公司名称	佛山市禅城区新曼五金制品厂
价格	1720.00/米
规格参数	品牌:新曼 型号:2001963 产地:佛山
公司地址	佛山市禅城区石湾镇街道石头工业区168号四座 二层之六号(住所申报)
联系电话	0757-63261468 13798623360

产品详情

选择楼梯立柱，要根据家装的整体风格以及整体色彩搭配合理选择。比如复古风格家装，在楼梯立柱选择时也可以作相应的选择，比如材质是实木的、大理石的，扶手的立柱可以是雕花的、描金的等。现代风格则多以线条为主，可适当在色彩作些发挥。楼梯立柱本身也可以通过一些软装加以装饰，比如直线楼梯立柱的空置墙面可以挂上照片或者画作，通过精心修饰自成一处风景。折线楼梯立柱的转弯处若是设计成平台，还可以添加玻璃鱼缸或者木雕等，自然和谐又能体现独特品位。

踏步高度越小，行走时越省力，常见的混凝土浇筑楼梯立柱，高度多为16厘米，家庭装修也多在15厘米左右。此外楼梯立柱护栏的高度多在85-100厘米之间，而护栏立柱的间距也应该设计在12-15厘米之间，避免小孩玩耍时发生危险。

楼梯立柱要连接上下层，在设计时，有很多需要消费者留意的细小尺寸问题。一是楼梯立柱踏步的尺寸，包括宽度和高度，一般应与人的脚尺寸步幅相适应。就成人而言，楼梯立柱踏步的小宽度应为24厘米，舒适的宽度应为28-30厘米左右，家庭小复式为节约空间的考虑，也有做到20厘米的。

楼梯立柱各级踏步前缘各点的连线为坡度线，坡度线与水平面的夹角就是楼梯立柱的坡度。特殊功能的楼梯立柱要求的坡度各不相同，在人流较大、安全标准较高，或面积较充裕的场所楼梯立柱坡宜平缓些，仅供少数人使用或不经常使用的辅助楼梯立柱，坡度可以陡些，但好不超过38度。因为空间状态、行

走舒适度的考虑，室内楼梯立柱的坡度一般为20度-45度为宜，好的坡度为30度左右。