

# 平顶山水泥压力板销售厂家【金领域】水泥压力板

产品名称	平顶山水泥压力板销售厂家【金领域】水泥压力板
公司名称	郑州金领域建材销售有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省郑州市经济技术开发区
联系电话	15515532955

## 产品详情

当我们在安装水泥压力板材料时，应该符合哪些条件才能正确安装呢？下面就随着【金领域建材】的脚步一起来看看吧。

- 1、根据地面、墙面及顶面设计位置，弹好隔墙边线及门窗洞口线，并按板宽分档。水泥压力板位置线经项目部技术、质检人员检查无误并办理预检后方可安装。
- 2、配板：板的长度按楼面结构层净高尺寸减20mm。标准水泥压力板宽度为595mm、厚度为60mm；标准GRC隔墙板宽度为595mm、厚度为90mm。计算门窗洞口上部及窗口下部保温板的尺寸，并按此尺寸配板。
- 3、所有穿墙螺栓均用膨胀水泥砂浆堵塞严密。

【郑州金领域建材】公司拥有国内专业的隔墙板生产设备，经过多年的发展其产品遍布各地，使公司产品达到各行各业的使用要求。

水泥压力板被我们使用的主要特点就是有很好的隔音效果，那么厂家在生产过程中都有哪些因素影响到

产品的隔音呢？下面就由【金领域建材】为大家详细解答。

1、质量规律：水泥压力板的密度越大隔音成果就越好。相对于单层实墙，面密度每增加一倍，隔音量就会在此理论上增加6Db，这种规则即为质量规律。

2、共振频率：一切隔墙都存在着共振频率，当声波的成都隔音板频率和墙的共振频率到达平等时，墙体集体产生共振，该频率的隔音量将大大下降。

3、契合应：声波触摸墙板后，水泥压力板除了垂直方向成都隔音板的受迫振荡之外，还有沿着板面方向的受迫曲折振荡。

【郑州金领域建材】充分吸收国内外先进技术，成功研发了满足现代建筑需求的节能内、外墙条板及其配套生产设备，年可生产各类轻质墙体材料200多万平方米。

水泥压力板是现在主流的墙体材料之一，使用的频率也是逐渐越来越多。那么当我们在生产隔墙板时应该有哪些要求呢？下面就由【金领域建材】为大家详细解答。

1 说明选用水泥压力板的种类和轴线分布，墙体的厚度要求、门窗分布位置和洞口尺寸，管线分布位置和开槽尺寸；

2 明确隔墙板的使用功能要求，有无防水、吊挂重物要求及应采取的措施等；

3 规定水泥压力板的防火、隔声指标等；

【郑州金领域建材】有朋自远方来，不亦乐乎，本公司热情好客全体员工，热诚欢迎各界朋友光临本公司考察与指导建立业务合作关系，并与我们携手并进拓展工贸，共创美好的明天。