

# 若远空调 方形冷却塔维修 莱芜方形冷却塔

产品名称	若远空调 方形冷却塔维修 莱芜方形冷却塔
公司名称	德州若远空调设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州市武城鲁权屯千亩工业园
联系电话	13573499920 13573499920

## 产品详情

方形冷却塔对比圆形冷却塔的优势我们来看一下。

- 1、产品新性。圆形冷却塔是过去的老式产品，过去几年普通使用。方形冷却塔是新款的产品，更加适合市场的需求。
- 2、噪音。圆形的噪音比较大，莱芜方形冷却塔，方形的比较小。
- 3、占地面积。这两种冷却塔都可以并联使用，但是方形的冷却塔省占地面积，方形冷却塔配件，起到好的节能作用。
- 4、价格。那当然是圆形的冷却塔较方形的便宜，如果你的厂房和设备条件允许，你也想省钱的话，也可以考虑圆形的冷却塔，毕竟它是老一代的产品，也同样有它自身的优点。
- 5、是否美观。方形较美观好看，可多台组合，不过造价也相对较高。

我公司专业生产的冷却塔系列产品，耐腐蚀、强度高、重量轻、体积小、占地少、美观，并且运输、安装和维修都较方便，因而被应用于空调冷冻、电力、轻纺、化工、注塑等行业，冷却水循环系统适宜。其产品型号齐，性能优，质优价廉，深受用户欢迎。

方形冷却塔的工作原理：

冷却塔的基本原理：冷却塔是利用空气同水的接触(直接或间接)来冷却水的设备。是以水为循环冷却剂，从一个系统中吸收热量并排放至大气中，从而降低塔内温度，制造冷却水可循环使用的设备。

冷却塔中的散热关系:在湿式冷却塔中，热水的温度高，流过水表面的空气的温度低，水将热量传给空气，由空气带走，散到大气中去，方形冷却塔填料，水向空气散热有三种形式:

触散热、 蒸发散热、 辐射散热。

冷却塔主要靠前两种散热，辐射散热量很小，可勿略不计。

方形冷却塔的白锈处理方法：

一旦发现白锈，我们若远空调推荐以下处理方法:

- 1.浅白色生锈.-其特征在于形成白色粉末状残留物的轻薄膜，在大雨期间经常发生在新建的镀锌产品上。特别明显的是已经过磨光或未钝化的区域。这些做法去除了镀锌的钝化表面和未氧化的锌暴露在雨水的侵蚀下。要保持通风良好，排水良好。如果有需要可以刷掉，但在正常天气下一般会洗掉。
- 2.中度的白锈-其特点是明显的变暗和明显的蚀刻受影响区域下的镀锌涂层，白锈形成显得明显。镀锌应检查涂层厚度，以确定对涂层的侵蚀程度。在大多数在这种情况下，不到5%的镀锌涂层将被清除。只要受影响区域的外观不会对产品的使用产生不利影响，则需要使用硬毛刷(不能用金属丝刷子)除去氢氧化锌残留物。如果外观是不可接受的，那么白锈病区可按如下方式处理:在受影响区域使用硬毛刷(不是电线)去除所有白色腐蚀产物;使用涂有铝涂料的布垫，用垫子擦拭表面，涂上一层薄薄的薄膜。铝涂料到受影响的区域，将其与相邻的未受影响的镀锌表面混合。
- 3.严重的白锈这是以非常重的氧化物沉积为特征。物品可能会粘在一起。氧化区域下的区域可能几乎是黧的，方形冷却塔维修，表现出红锈迹象。涂层厚度检查，确定镀锌涂层受损的程度。补救措施。恢复涂层应按如下方式进行:硬毛刷或在受影响区域擦拭以去除所有氧化产物和锈蚀(如果有的话)。涂上一层或两层经认可的环氧富锌涂料(请务必遵循特定产品说明)要达到所需干膜厚度小为100微米。水技术协会还指出，在严重的情况下，需要多管齐下，可能需要浓缩清洁液和磷酸，以及其他酸性化学品，乙醇酸或柠檬酸也可以起作用。但在使用任何产品时，要特别小心应该小心，因为他们可以螯合基础锌涂层和过度清洁有可能会剥离钢表面镀锌。

若远空调(图)-方形冷却塔维修-莱芜方形冷却塔由德州若远空调设备有限公司提供。“玻璃钢冷却塔,排烟风机,排烟防火阀,吊顶式空调机组”就选德州若远空调设备有限公司(www.dzzdhy.com)，公司位于：德州市武城鲁权屯千亩工业园，多年来，若远空调坚持为客户提供好的服务，联系人：王经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。若远空调期待成为您的长期合作伙伴！同时本公司(www.dzlngqueta.com)还是从事方形玻璃钢冷却塔，圆形玻璃钢冷却塔，工业型玻璃钢冷却塔的厂家，欢迎来电咨询。