

批发工业快速门 湖州工业快速门 杭州鑫德门业

产品名称	批发工业快速门 湖州工业快速门 杭州鑫德门业
公司名称	杭州鑫德门业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省杭州市江干区临丁路1191号
联系电话	18767161553

产品详情

布帘：由法国SIOEN公司生产的工业高强度环保聚脂纤维，双面涂层，多种颜色可选(黄色、 红色、 白色、 蓝色、 桔红色)，丽水工业快速门，防腐、防紫外线、防盐，适用温度：-30+70摄氏度，水平加强杠加强；抗风载:180牛顿/平方米。帘板增强型不透明PVC，工业快速门厂家，密度1200g/m².视窗-透明PVC厚度1mm（选配）.布帘厚1.2-1.4mm。

1.高密度工业基布

产地：法国 厚度：0.8mm-2.0mm；

技术参数：拉伸强度（经/纬）：5700/5100 N/5cm；

撕裂强度（经/纬）：900/80 N；使用温度：-30 ~ +70 ；

防火级别：法国标准NF-P92-503 M2或德国标准DIN 4102 B1

2.全透明PVC软片 厚度：1.3mm-2.0mm

3.控制系统：由高科技的PLC和变频器控制，批发工业快速门，以及单片机控制。

产品说明：鑫德公司引进德国先进技术研究生产的快速卷帘门，具有保温、保冷、防虫、防尘、隔音、防火、防异味采光等多项功能，并广泛用于食品、化学、纺织、冷冻电子、印刷、超市冷冻装配、精密机械、物流仓储等多种场所，可提高的满足物流及洁净场所，并且节省能源，提高空调效果，高速自动关闭，提高作用效率等优点。

1. 尺寸 规格可做到W5 × H15M2

2. 开启速度 0.8-1.5M/S;关闭速度 0.5-1.0 M/S。

3. 门框结构和帘布材料

法国SIOEN公司生产的工业涂层布，多种颜色可选（黄色、蓝色、白色、红色、灰色等）抗撕裂度：600N/600N（经/纬），拉伸强度：4000/3500（经/纬）N5cm适用温度：-30 + 70摄氏度，工业快速门供应，色牢度：7-8级，剥离强度：100N/5cm。可选透窗。

门框材质为2.0MM厚的宝钢产优质冷轧板钢构（150MM×150MM），烤、喷漆工艺处理或2.0MM厚不锈钢、3.5MM厚经处理的优质铝合金立柱。

批发工业快速门-湖州工业快速门-杭州鑫德门业由杭州鑫德门业有限公司提供。杭州鑫德门业有限公司（www.xindemen.com）为客户提供“快速卷帘门,快速门,快速堆积门,拉链快速门,涡轮硬质快速门”等业务，公司拥有“鑫德”等品牌。专注于金属门等行业，在浙江 杭州 有一定知名度。欢迎来电垂询，联系人：许经理。同时本公司（www.xindedoor.com）还是从事杭州不锈钢卷门，快速卷门定制，工业卷帘门工厂的厂家，欢迎来电咨询。