

固定雨篷 中伟装饰 雨篷

产品名称	固定雨篷 中伟装饰 雨篷
公司名称	苏州市中伟建筑装饰材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省苏州市相城区元和镇娄花街化肥新村苏州市城北公路新塘工业区
联系电话	13814897878

产品详情

雨篷的种类及受力特点：(1)雨篷的分类：按支承条件分为板式雨篷和梁式雨篷。雨篷宽度比门洞每边宽250mm，雨篷顶面距梁顶面250mm高，板底抹灰可抹1:2水泥砂浆内掺5%防水剂的防水砂浆15mm厚，多用于次要出入口。梁板式雨篷多用在宽度较大的入口处，雨篷，悬挑梁从建筑物的柱上挑出，为使板底平整，多做成倒梁式。

6、注入胶水:(1)施工方法：取出胶水，打开包装，内有胶，拧开胶筒，拔出内塞，将静力混合管拧上胶筒连接紧固。压住胶器减压阀，将胶器推力杆拉到尾部，装入胶筒，装胶筒时固化剂朝上，并压动手柄将推力杆压牢胶筒后塞。压动胶器手柄将胶水压入静力混合管并流出，扇形雨篷，初始出来的胶水可能为白色或浅白色，表明仍未充分混合，应将先挤出的挤掉到混合物为均匀黑色后可用。将静力混合管插扩孔底后慢慢挤出胶水，固定雨篷，并将胶器慢慢提出以排出内部空气，所注入胶水量应为孔容积的三分之二上下。每个静力混合管长度有一定限制，如长度不够达到孔底，阳光房雨篷，可采用搭接长细管的方法注入胶水。

10、操作人员必须一律佩戴安全帽。高腔操作人员使用的工具、零配件等，应放在随身佩戴的工具袋

里，不得随意向下丢掷。地面操作人员应尽量避免在高空作业面的正下方通过或停留。11、构件安装后必须检查连接质量，只有连接确切可靠才能松钩或拆除临时固定工具。12、电焊机的电源线长度不宜超过5m，必须架高。电线如有破皮，须及时用胶布扎严。电焊机外壳应接地。13、搬运氧气瓶时应采取防震措施，一定不可在地上猛摔，并要远离火源，氧气瓶不应在太阳下暴晒。

固定雨篷-中伟装饰(在线咨询)-雨篷由苏州市中伟建筑装饰材料有限公司提供。行路致远，砥砺前行。苏州市中伟建筑装饰材料有限公司（www.zw-zs1688.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为金属建材具有一定影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!