

## 安徽铝镁锰板 专业铝镁锰板加工厂家 安徽盛墙

产品名称	安徽铝镁锰板 专业铝镁锰板加工厂家 安徽盛墙
公司名称	安徽盛墙彩铝科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市经开区玉兰大道和黄岗路科同机械内
联系电话	19855124859

## 产品详情

为什么大多数铝镁锰板金属屋面采用现场复合？

相比彩钢屋面板成本价格铝镁锰板是高出3-4倍，在从铝镁锰板屋面结构的说起，直立锁边系统是铝镁锰屋面构成核心，专业铝镁锰板加工厂家，它是基于直立锁边咬合设计的金属板块，铝镁锰板厂家，而铝镁锰屋面系统的使用年限长达40年以上甚至百年，从长远来看它的性价比是划算的，铝镁锰屋面板支承的方式是隐藏在面板之下的上看不见任何穿孔，解决了漏水隐患，此直立锁边屋面板块之间的连接方式是采用其特有的铝合金固定支座，而直立锁边的特点决定屋面板与板的咬合形成密合的连接，咬合过程完全由机械自动完成，它关键结构部位是解决了铝镁锰屋面板与支座咬合形成的连接方式，安徽铝镁锰板，终因热胀冷缩产生的板块应力的\*大难题得以有效地解决，它的优势不会因纵向超长尺寸的板块而不因力影响变形。同时本屋面系统完整齐全的附件（抗风挡雪系统以及光伏系统）供应可满足各种建筑形式的要求。

铝镁锰屋面可根据搭接方式分为直立锁边屋面板和直立锁缝屋面板。

直立锁边铝镁锰屋面板

直立锁边形式设计主要针对大跨度自支承式密合安装体系。支承的方式是隐藏在面板之下。屋面板块的连接方式是采用其特有的铝合金固定支座，板块与板块的直立锁边咬合形成密合的连接，完全由机械自动完成。

可供选择的形状：扇形板 正弧扇形板 反弧扇形板 直板 正弧直板 反弧直板。

铝镁锰合金板屋面/幕墙系统其主要特性有：密度为2.7，铝镁锰板价格多少，熔点为658，温度为20~100度时的线性膨胀系数为0.0000023，断裂负荷系数为8~12千克/平方毫米（根据材料硬度不同而变化），延伸率10~40%，厚度为0.7~1.2mm，当为铝波纹板时厚度可下降到0.6mm，固定方式除卷边咬合、铆钉固定外，还可以采用焊接的形式。

安徽铝镁锰板-专业铝镁锰板加工厂家-安徽盛墙(推荐商家)由安徽盛墙彩铝科技有限公司提供。安徽盛墙彩铝科技有限公司（[www.ahshengqiang.com](http://www.ahshengqiang.com)）有实力，信誉好，在安徽合肥的金属建材等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进安徽盛墙和您携手步入辉煌，共创美好未来！