

# 济南槐荫区H40灌浆料厂家

产品名称	济南槐荫区H40灌浆料厂家
公司名称	北京中固伟业新技术有限公司
价格	.00/吨
规格参数	品牌:中固伟业 型号:CGM-4 产地:山东省济南市长清区归德镇
公司地址	北京市昌平区城北街道西关路/山东省济南市长清区归德
联系电话	13121687949 18311125574

## 产品详情

### 产品使用说明书

联系人：严经理

一、高强无收缩灌浆料简介灌浆料采用优化的产品制作工艺，采用现代新材料研制开发而成的填充用系列灌注材料。具有自流平、免振捣、超早强、高强、微膨胀、抗收缩、抗渗透、耐磨损、耐老化等特性及多种使用功能。操作简便，应用广泛。在各种设备安装和工程抢修、加固施工中，应用本产品能显著加快工程进度，提高工程质量。浇灌后数小时可行人、通车，24小时达到设计使用强度，即可安装和运行设备，提前投产或恢复生产。

二、水泥基高强无收缩灌浆料主要用于：

- 1、加固类、地脚螺栓锚固、核电设备的固定、路桥工程的加固、栽埋钢筋、混凝土结构加固和改造、静力压桩工程封桩。
- 2、设备安装类。电厂等机电设备安装，水泥厂水泥磨安装灌浆，煤

矿设备安装灌浆，轨道及钢结构安装，机器底座、钢结构与地基怀口、设备基础的二次灌浆。 3  
、工程抢修类。墙体结构的加厚及漏渗水的修复，各种基础工程的塌陷灌浆以及飞机跑道的抢修、各种  
抢修工程等，旧混凝土结构的裂缝治理。

### 三、产品特点

1、早强、高强。浇后1-3天强度高达30Mpa以上，缩短工期。 2、自流性能好。现场只  
需加水搅拌，直接灌入设备基础，砂浆自流，施工免振，确保无振动、长距离的灌浆施工。 3、  
微膨胀。浇注体长期使用无收缩，保证设备与基础紧密接触，基础与基础之间无收缩，并适当的膨胀压  
应力确保设备长期安全运行。 4、抗油渗。在机油中浸泡30天后其强度提高10%以上，成型体、  
密实、抗渗、适应机座油污环保。 5、耐久性强。200万次疲劳试验，50次冻融环境试验强度无  
明显变化。 6、耐侯性好。-40 ~ 600 长期安全使用。 7、低碱耐蚀。严格控制原材  
料碱含量，适用于碱-集料反应有抑制要求的工程。四、施工步骤 1、基础处理：清扫设备基础  
表面，不得有碎石、浮浆、灰尘、油污和脱模剂等杂物。灌浆前24h，设备基础表面应充分湿润。灌浆前  
1h，应吸干积水。

六、参考用量参考用量计算以2.2~2.4吨/立方米的依据，计算实际使用量。

七、推荐加水量: 12% ± 0.5 特殊情况需打电话咨询厂家

关于包装规格：

规格：50kg、25KG/袋，吨包

形状：粉体

颜色：灰色