

# 镇江阻燃PC片材防火检测阻燃等级检测

产品名称	镇江阻燃PC片材防火检测阻燃等级检测
公司名称	江苏省广分检测技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	防火检测:18662582169 阻燃测试:18662582169 测试中心:18662582169
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	18662582269 18662582269

## 产品详情

无卤阻燃PC片材/耐力板:在原来的阻燃PC薄膜、片材的基础上新推出无卤阻燃PC薄膜。此阻燃PC薄膜可实现无卤化阻燃，符合全球知名企业较严苛的环保要求。其无卤、无限制重金属、无磷酸酯，绿色环保等特性，符合ROHS,TCO&BlueAngel等欧洲环保法规要求及严格的UL安全规范，近年来广泛运用于电子工业、飞机和火车专用板等方面。

灯箱PC光扩散板(匀光片):公司较新生产的光扩散膜，其特征为具有充分的透光性和光扩散性，耐擦伤性高，能减低导光板的辉点、网点、辉线、不均衡等现象；具有抗静电功效和良好的耐候性，尤其适合LCD背光模组使用。灯箱抗紫外线级PC片材/耐力板:特点为高度透明，两面覆有透明保护膜，防辐射、抗老化能力强，防止材料变色发黄，常用来制作防护面罩、眼镜、户外标牌、指示牌等。灯箱防刮伤级PC片材/耐力板:高度透明，防刮花，耐磨耐用，用做薄膜开关、液晶显示屏、汽车和航天领域的透明材料等。灯箱PC吸塑材料，PC热成型材料，PC灯箱广告材料:产品多用于防暴盾牌，头盔，热成型灯箱，广告底板材料等。PC灯箱面板特性：抗冲击性能好：阳光板的冲击强度是普通玻璃的250-300倍，是有机玻璃的20~30倍，是钢化玻璃的2倍，。因此在许多领域使用久诚阳光板更安全. 难燃性：据国家GB8624-97测试属于难燃B1级，无火滴、无毒气。施工安装简便：重量轻，便于搬运、钻孔.安装时，不易断裂，而且可直接冷弯，施工简便,加工性能良好。隔音性：隔音效果佳，能有效地降低噪音,如：用6mm厚中空双层板隔音，平均噪声衰减17db，故在国际上耐力板是道路隔音屏障的优选材料。