

石英砂厂河南石英砂厂巩义石英砂厂郑州石英砂精制石英砂

产品名称	石英砂厂河南石英砂厂巩义石英砂厂郑州石英砂精制石英砂
公司名称	巩义市奥林滤材有限公司
价格	480.00/吨
规格参数	滤料类型:石英砂 适用对象:水 用途:水过滤
公司地址	巩义市夹津口镇韵沟村
联系电话	13733196885

产品详情

滤料类型	石英砂	适用对象	水
用途	水过滤	性能	耐酸、耐碱、耐高温、耐低温
类型	高效	品牌	奥林
吸附率	99 (%)	抗压力	60 (kgf)
密度	1.75 (g/cm3)	孔隙率	45 (%)
磨损率	0.3	硬度	7
化学成分	SiO2	盐酸可溶率	0.2 (%)

石英砂厂河南石英砂厂巩义石英砂厂郑州石英砂厂家精制石英砂精致石英砂滤料精制石英砂滤料
石英砂滤料是我国目前使用极其广泛的一种滤料。

我公司生产的石英砂滤料，是天然石英矿经破碎、筛选、水洗而成，多棱形，色纯白

我公司专业生产精致石英砂，石英粉与普通石英砂，石英粉，石英石子，规格齐全，质量可靠，理化性能稳定。经国家技术部门鉴定为优质合格产品。我公司石英矿藏丰富，年产矿石6万吨。石英砂及石英粉产品销售于精密铸造，污水处理，净化水，铸钢，高温材料，玻璃制品，建筑防腐，人工草坪、足球场、高尔夫球场、化工油漆、陶瓷等行业。产品畅销全国各地。我公司生产的精致石英砂、石英粉质量好、产量大、年产量上万吨，普通石英砂质量好价格低，年产量达7万吨，可以满足广大用户的需求。生产的石英砂滤料，是天然石英矿经破碎、筛选、水洗而成，多棱形色纯白，无杂质，密度2.66、硅含量为99.3%，机械强度7.5度。

精制石英砂滤料理化性能分析:

项目	单位	分析结果	项目	单位	分析结果
含泥量	%	0.05	盐酸可溶率	%	0.02
密度	g/cm3	2.66	耐酸度	%	98

磨损率	%	0.03	孔隙率	%	43
破碎率	%	0.35	容量	g/cm ³	1.75
氧化硅	%	99.3	莫氏硬度	度	7.5