

合肥建材防火、阻燃等级测试

产品名称	合肥建材防火、阻燃等级测试
公司名称	江苏省广分检测技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	防火检测:18662582169 阻燃测试:18662582169 垂直燃烧:18662582169
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	18662582269 18662582269

产品详情

1) 建筑的内、外保温系统，宜采用燃烧性能为A级的保温材料，不宜采用B2级保温材料，严禁采用B3级保温材料；设置保温系统的基层墙体或屋面板的耐火极限应符合《建筑设计防火规范》GB50016的有关规定。

2) 建筑外墙采用内保温系统时，保温系统应符合下列规定：

对于人员密集场所，用火、燃油、燃气等具有火灾危险性的场所以及各类建筑内的疏散楼梯间、避难走道、避难间、避难层等场所或部位，应采用燃烧性能为A级的保温材料。

对于其他场所，应采用低烟、低毒且燃烧性能不低于B1级的保温材料。

保温系统应采用不燃材料做防护层。采用燃烧性能为B1级的保温材料时，防护层的厚度不应小于10mm。

3) 建筑外墙采用保温材料与两侧墙体构成无空腔复合保温结构体时，该结构体的耐火极限应符合本规范的有关规定；当保温材料的燃烧性能为B1、B2级时，保温材料两侧的墙体应采用不燃材料且厚度均不应小于50mm。

4) 设置人员密集场所的建筑，其外墙外保温材料的燃烧性能应为A级。

5) 与基层墙体、装饰层之间无空腔的建筑外墙外保温系统，其保温材料应符合下表规定：

消防工程师考点建筑装修、保温材料防火

7) 除上述第3)条规定的情况外,当建筑的外墙外保温系统按本节规定采用燃烧性能为B1、B2级的保温材料时,应符合下列规定: