

佛山新诚螺旋风管厂家优质批发通风管道烟罩集尘罩

产品名称	佛山新诚螺旋风管厂家优质批发通风管道烟罩集尘罩
公司名称	佛山市南海区新诚通风设备厂
价格	10.00/10
规格参数	直径:80-1600mm 管长度:1-6m 材料厚度:0.6-1.2mm
公司地址	广东省佛山市南海区平洲镇夏东涌口工业区一横2号
联系电话	18154705039

产品详情

佛山新诚通风设备螺旋风管厂家按材质一般分为三类：镀锌螺旋风管、不锈钢螺旋风管以及复合螺旋风管。其中，不锈钢风管质量好，适用性强，但价格高。目前市场上流通

广的螺旋风管是镀锌板的。镀锌板螺旋风管，基本上拥有不锈钢螺旋风管的特性，但是价格相对只有不锈钢风管的三分之二甚至更低。复合螺旋风管一般应用在外界环境较为普通，对风管要求不太高的场所。

由于铁皮容易在各种环境下发生化学反应，造成腐蚀、生锈。而锌在干燥的空气中几乎不发生变化。在潮湿的空气中，锌表面会生成致密的碱式碳酸锌膜。镀锌螺旋风管主要是在风管铁皮上镀上一层锌，对铁皮起到保护的作用。镀锌层经钝化处理、染色或涂覆护光剂后，能显著提高其防护性和装饰性。

新诚螺旋风管弯头的优点

- 1.产品配套性好、标准化程度高；
- 2.密闭性强；
- 3.通风损耗小；通风噪声小，圆管优于方管。
- 4.工厂检测方便；
- 5.抗均衡外压（负压）程序；
- 6.材料省；

- 7.安装方便，连接点少，安装空间位置小，安装成本低。
- 8.安装整体布局美观，档次高。
- 9.日常保养清洗方便。
- 10.断面湿周小、沿程阻力小、能量损失更小。
- 11.全机械加工，一次成型无需二次加工。
- 12.采用高速飞式切割机，管径精确度高。
- 13.采用缩径套接、套管互接、法兰互接、束带互接四种方式，安装更加方便。
- 14.管外保温质量优于矩形风管。

技术参数：

- 1、材质：镀锌板
- 2、管径：80-1600mm
- 3、厚度：0.6-1.2mm
- 4、长度：常规4m/节（可按要求定制）