

光宇蓄电池2v200AH 2v/电源参数

产品名称	光宇蓄电池2v200AH 2v/电源参数
公司名称	山东鑫业泓盛电源科技有限公司
价格	20.00/只
规格参数	品牌:光宇 类型:2v储能系列 容量:200AH
公司地址	山东省济南市历城区山大北路19号三层355室
联系电话	13621375453 13505408158

产品详情

光宇蓄电池2v200AH 2v/电源参数高可靠的工业保障 从内至外的优良设计光宇蓄电池2v200AH 2v/电源参数外壳，体积小，重量轻，能量密度高，输出功率大*
精密技术生产，使用寿命长，自放电率极低（小于3%每月）*
特殊配方的铅钙合金及电解液，品质稳定，不污染环境*
超音波密封外壳，免维护，免加水，使用可靠性高* 内阻***，回充容易，大电流放电性能优越*
全自动流水线制造，一致性好，可任意成组使用* 高压压缩玻璃棉吸液式(AGM)技术*
内藏防爆装置，采用超声波焊接技术加强蓄电池的密闭性*
光宇蓄电池2v200AH 2v/电源参数铅 - 锡 - 钙 - 银正极合金，有极强大电流放电后回充性及抗侵蚀能力* 内藏式接电端子，连接牢固不易受损* 置放时不受方向、位置之限制，环境温度广泛*
代理适用在高功率的精密机械及高性能的UPS不断电系统

光宇蓄电池2V200AH/GFM-200参数价格表 2V、12V全系列电池均具备滤气防爆片装置，电池外部遇到明火无引爆，并将析出气体进行过滤，使其对环境无污染。 胶体电池电解质为凝胶电解质，无酸液分层现象，使极板各部反应均匀，增强了大型电池容量及使用寿命的可靠性。 光宇蓄电池2v200AH 2v/电源参数过量的电解质，胶体注入时为溶胶状态，可充满电池内所有的空间。 电池在高温及过充电的情况下，不易出现干涸现象，电池热容量大，散热性好，不易产生热失控现象。 光宇蓄电池2v200AH 2v/电源参数胶体电池凝胶电解质对正极、负极活物质结晶过程产生有益影响，使电池的深放电循环能力好，抗负极***盐化能力增强，使电池在过放电后***能力大幅提高。
电池使用温度范围广（-30 ~ 50 ），自放电极低。

密闭结构 (Sealed Construction) 电解液悬浮系统 (Electrolyte Suspension System) 气体再组合 (Gas Recombination) 使用免*** (Maintenance-Free Operation) 任何方向可使用 (Operation In Any Position) 低压力排气系统 (Low Pressure Venting System) 高负荷格子体 (Heavy Duty Grids) 低自行放电 - 长保存寿命 (Low Self Discharge-Long shelf Life) 宽广的温度使用范围 (Broad Operating Temperature Range) 高回复容量 (High Recovery Capability)

