

地铁结构施工缝丁基防水胶带价格

产品名称	地铁结构施工缝丁基防水胶带价格
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	16.00/米
规格参数	类型:丁基自粘带 型号:GB型 规格:100X6mm
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

施工缝丁基防水胶带特点：

施工缝丁基防水胶带粘结力强，延伸率大、在一定压力下，能填充各种裂缝、接缝及其它缝隙。气密性、水密性好。施工缝丁基防水胶带具有良好的耐候、耐腐蚀、耐老化特性。施工缝丁基防水胶带能与不同材质的清洁干燥界面粘结。

施工缝丁基防水胶带使用范围：

施工缝丁基防水胶带在基础工程、地下设施、隧道、给排水工程、涵洞等结构接缝处的密封防渗。处理槽、沉淀池、给排水管道接缝处的密封。

施工缝丁基防水胶带使用方法和存放要求：

将所需密封部位清理干净、无浮灰、表面干燥。将自粘性止水条顺缝铺开、捺平。隔离纸取下，在胶面上做装饰或保护层即可。存放备用或运输时，切忌重压以防材料变形。

施工缝丁基防水胶带常用规格：

施工缝丁基防水胶带常用规格：100×6、40×2、60×3mm。包装：5米/根；5根/箱；25米/箱。

施工缝丁基防水胶带详解：

施工缝丁基防水胶带是由丁基橡胶填充剂、增塑剂及其它特种助剂，经过特殊工艺加工而成的一种新型橡胶防水材料。它不仅填充砼土气孔缝隙，而且在一定压力下，与混凝土有良好的粘结力，使其与混凝土联为一体，起到防水止水的作用。

施工缝丁基防水胶带具有很好的气密性，较好的粘连强度，极强的自粘性和变形性。可以不用粘接剂，

在一定条件下与新浇混凝土直接粘接，克服了过去止水材料因与混凝土界面粘连不牢引起的环绕渗漏问题，具有良好的耐水性、耐酸碱性及耐老化性能，可广泛应用于水利、水电工程及各类工业民用建筑工程。