

# 光宇蓄电池2V300AH安装配件

产品名称	光宇蓄电池2V300AH安装配件
公司名称	山东鑫业泓盛电源科技有限公司
价格	10.00/只
规格参数	品牌:光宇蓄电池 型号:2V300AH 化学类型:铅酸免维护
公司地址	山东省济南市历城区山大北路19号三层355室
联系电话	13621375453 13505408158

## 产品详情

槽式化成保证电池达到容量,并使电池均衡性达到优化。 高可靠的极柱双重密封结构,其抗冲击性能及密封性能大大提高,确保电解液不会渗出,提高了产品的可靠性。 安全可靠,内置国内先进防爆虑酸片安全阀,具有精确的开闭阀压力及防爆、过滤酸雾功能,一旦过充,可释放出多余气体,不会使电池胀裂、酸雾逸出。 采用超纯原辅材料和添加剂、特殊配方的电解液,具有内阻小,高倍率特性好、充电接受能力强的特点。 采用先进的工艺技术(合金工艺、铅膏工艺、电解液配方、环氧封结工艺),确保产品良好性能。导致赛能蓄电池引爆的原因有:赛能蓄电池由于在充电过程中产生大量气泡,同时电解液温度升高,使水分大量蒸发,这时若排气孔堵塞,或由于气体太多来不及溢出,赛能蓄电池内部的压力将会很高,赛能蓄电池内部\*气的含量超过4%,且有明火时会发生爆炸。主要原因是浮充电压偏高,电解水较多,使负极板析出的\*气存留在蓄电池上部

### 室外蓄电池柜自动散热技术的对比分析

室外柜的散热方式有多种选择,哪种散热方式适合室外蓄电池柜呢?这要从蓄电池的产物特征说起。对于通讯直流电源系统中的铅酸蓄电池,用户关注的是使用寿命。影响铅酸蓄电池使用寿命的主要身分是情况温度和电网条件。

铅酸蓄电池的使用寿命与情况温度紧密亲密相关。情况温度越高,蓄电池的使用寿命越短。当情况温度高于蓄电池设计寿命要求温度(25 oC)时,温度每上升10oC,使用寿命缩短一半。

蓄电池的放电次数、放电深度直接影响蓄电池使用寿命。放电次数越多、放电深度越深,蓄电池的使用寿命越短。也就是说电网频仍停电会下降蓄电池的使用寿命。

对于室外\*\*\*,凡是情况下运营商无力改善电网条件或改善电网条件的成本太高、没法承受,所以我们从下降蓄电池的工作情况温度入手,来提高蓄电池的使用寿命。

室外柜的传统散热方式是风扇纵贯风或热交换器,但这两种方式都不能使柜内温度低于柜外的情况温度

。对于高温地域(一般在40 以上)的运用场景，需要经由过程自动散热，使室外蓄电池柜的柜内温度低于柜外的情况温度。中兴通讯突\*\*\*常规，组合立异，把制冷部件引进了室外蓄电池柜。