

不锈钢电缆夹紧密封接头M36

产品名称	不锈钢电缆夹紧密封接头M36
公司名称	北京搏恩科技有限公司
价格	13.50/个
规格参数	金属:不锈钢 型号:M36*1.5 产地:北京
公司地址	北京市昌平区东小口镇天通西苑三区2号楼2层
联系电话	15810861895

产品详情

螺牙规格：公制牙MG螺牙，符合VDE 0619/EN50262标准。

產品說明：采用304不锈钢材质精制而成，内置隔爆装置，具有独特的防爆功能，另有特殊夹紧爪与夹紧圈之设计，夹紧电缆范围大，抗拉力特强，可防水、防尘、抗盐、耐弱酸、酒精、油、油脂及一般溶剂，电缆锁紧采用填料密封，防护性能好.具有快捷安装，安全可靠，防护性能好，防爆性能优越等特点。

防护等级：在规定的卡口范围内，并使用密封圈旋紧迫紧头，达到IP65-10Bar

工作温度：-40-100短时可达120

产品材质：304不锈钢搭配密封橡胶制成。

铠装电缆：适用于夹紧和固定各种类型的钢芯.钢丝编织或带状铠装电缆。

适用场所：1区.2区危险场所及IIA.IIB.IIC类爆炸性气体环境。

备注：接受定制316不锈钢,耐高温,阻燃型等,欢迎来电咨询!

铠装防爆填料函生产工厂，BON公司，亚洲地区zui大的铠装防爆填料函制造商。BON品牌铠装防爆填料函，采用优质铜镀镍制成，具有很好的防爆作用，防护效果也可达到IP68。

正压设备保护型式可利用不同方法。一种方法是在系统内部保护静态正压，而另一种方法是保持持续的空气或惰性气体流动，以限制可燃性混合物进入外壳内部。两种方法都需要在设备起动前用保护气体对外壳进行冲洗，带走设备内部非正压状态时进入外壳内的可燃性气体，防止在外壳内形成可燃

性混合物。这些方法的要点是监测系统，并且进行定时换气，以保证系统的可靠性。该类设备按照保护方法可以用于1区或2区危险场所。

隔爆型防爆电器的隔爆结合面是不允许涂漆的，只允许涂油脂，油脂长时间在腐蚀环境中使用就会失去防腐蚀的作用，因此，应定期对隔爆结合面进行涂油保养。我们的离心泵的隔爆控制箱就是这样。