

管堵，下水道管道封堵

产品名称	管堵，下水道管道封堵
公司名称	衡水泰恒工程橡胶有限公司
价格	400.00/个
规格参数	用途:市政 污水 管道封堵 型号:50-3000 等级:优等
公司地址	冀州市码头李镇码头李村
联系电话	0318 - 8811213 18632815600

产品详情

污水管道堵水气囊的使用方法: 调制堵水橡胶气囊材料时, 应先将天然橡胶放入锅中加热熔化, 使其脱水至不再起沫为止, 再把熬好的天然橡胶倒入料桶中, 加入溶剂, 如加入的溶剂为慢挥发性的, 则天然橡胶的温度不得超过140 ; 如加入的溶剂为快挥发性的, 则天然橡胶的温度不得超过1100C。溶剂应分批加入, 开始每次2~3升, 以后每次5升, 也可以将熔化的天然橡胶成细流状地加入溶剂中, 加入时, 应不停地搅拌, 直至天然橡胶全部溶解。般要在基面完全干燥之后再施工, 涂层要求薄而均匀, 不留空白, 若找平层表面过于粗糙, 则应先涂刷道快挥发性堵水橡胶气囊材料, 待干燥后再刷第二层堵水橡胶气囊材料, 两道堵水橡胶气囊材料之间的间隔时间一般为4—6h, 以用手指轻按遍堵水橡胶气囊材料其表面不留痕迹即可。本品施工方法可采用喷涂或刷涂