

PP 韩国大林BASELL RP344NK 耐高温/注塑加工/电器部件

产品名称	PP 韩国大林BASELL RP344NK 耐高温/注塑加工/电器部件
公司名称	上海远能工程塑料有限公司
价格	1.00/1
规格参数	
公司地址	上海嘉定区安亭镇墨玉南路1080号508室
联系电话	15250233253

产品详情

产品信息

产品名称：PP

产品型号：RP348N

产品产地：韩国大林

产品包装：25KG

基本信息

聚丙烯英文名称：Polypropylene，简称：PP，俗称：百折胶。聚丙烯是聚-烯烃的代表，由丙烯聚合而制得的一种热塑性树脂，其单体是丙烯 $CH_2=CH-CH_3$ 。根据引发剂和聚合工艺的不同，聚丙烯可以分为等规聚丙烯和无规聚丙烯和间规聚丙烯三种构型。等规聚丙烯易形成结晶态，结晶度高达95以上，分子量在8-15万之间，赋予它良好的抗热和抗溶剂性；无规聚丙烯在室温下是一种非结晶的、微带粘性的白色蜡状物，分子量低，在3000-10000，结构不规整缺乏内聚力，应用较少。

产品参数

性能项目		试验条件[状态]	测试方法	测试数据	数据单位
基本性能	熔体流动速率	230,2.16kg	ASTM D-1238L	11	g/10min
	密度		ASTM D-1505	0.9	g/cm ³
机械性能	弯曲模量		ASTM D-790	1177	MPa
	断裂拉伸强度		ASTM D-638	28	MPa
	断裂伸长率		ASTM D-638	13	
	Izod冲击强度	23	ASTM D-256	5	kg · cm/cm
热性能	洛氏硬度		ASTM D-785	90	R Scale
	热变形温度	0.46N/mm ²	ASTM D-648	95	
光学性能	雾度		ASTM D-1003	15	