

# 输送带检测，法定第三方输送带检测机构

产品名称	输送带检测，法定第三方输送带检测机构
公司名称	西安国联质量检测研究有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	西咸新区沣东新城协同创新港8号楼
联系电话	17792359916

## 产品详情

国联质检提供钢丝绳输送带，特氟龙输送带，阻燃输送带，耐热输送带，钢绳芯输送带，矿用输送带，橡胶输送带，PVC输送带，耐油输送带，聚酯输送带，织物输送带等输送带检测服务。

输送带，又称运输带，是用于皮带输送带中起承载和运送物料作用的橡胶与纤维、金属复合制品，或者是塑料和织物复合的制品。输送带广泛应用于水泥、焦化、冶金、化工、钢铁等行业中输送距离较短、输送量较小的场合。

橡胶输送带检测项目：覆盖层性能：拉伸强度、断裂伸长率、热空气老化、耐酸碱、磨耗、上下覆盖层剥离强度、层间粘合强度等；整体性能：全厚度拉伸强度、酒精喷灯燃烧、滚筒燃烧、丙烷巷道燃烧、防静电、氧指数、成槽度、直线度、钢丝粘合强度、接头寿命、接头强度、参考力伸长率、线绳粘合强度、布与顶胶间粘合强度、疲劳寿命、耐低温等；

橡胶输送带检测标准：BB/T 0022-2004 瓦楞纸板输送带 DB37/T 2465-2014 输送带 小滚筒直径的确定 FZ/T 54044-2011 锦纶6工业长丝 GB/T 10822-2003 一般用途织物芯阻燃输送带 GB/T 10822-2014 一般用途织物芯阻燃输送带 GB/T 12736-2009 输送带 机械接头强度的测定 静态试验方法 GB/T 12753-2008 输送带用钢丝绳 GB/T 15902-2009 输送带 弹性伸长率和伸长率的测定及弹性模量的计算 GB/T 16412-2009 输送带 丙烷单燃烧器可燃性试验方法 GB/T 17044-2013 钢丝绳芯输送带 覆盖层与带芯层粘合强度试验 GB/T 20021-2005 帆布芯耐热输送带 GB 21352-2008 矿井用钢丝绳芯阻燃输送带

GB/T 23677-2009 轻型输送带 GB/T 28267.1-2012 钢丝绳芯输送带

第1部分：普通用途输送带的设计、尺寸和机械要求 GB/T 30691-2014 输送带 试验环境和状态调节时间 GB/T 31256-2014 输送带 具有橡胶或塑料覆盖层的地下采矿用织物芯输送带规范 GB/T 3685-2009 输送带 实验室规模的燃烧特性 要求和试验方法 GB/T 3690-2009 织物芯输送带

全厚度拉伸强度、拉断伸长率和参考力伸长率 试验方法 GB/T 4490-2009 织物芯输送带 宽度和长度 GB/T 5752-2013 输送带 标志