

钢结构防护密闭门 钢结构防护密闭门图集 元大人防

产品名称	钢结构防护密闭门 钢结构防护密闭门图集 元大人防
公司名称	青岛元大人防工程防护设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	青岛市李沧区瑞金路19号丙
联系电话	13793280999

产品详情

) 钢筋混凝土密闭门采用平开式。按门扇数量划分，有单扇人防门和双扇人防门两种。

(1)

单扇门一般用于尺寸较小的人员出入口。

(2)

双扇门一般用于尺寸较大的车辆出入口。

2)

钢筋混凝土密闭门按洞口处有无门槛划分，有固定门槛、活门槛两种。

固定门槛系列人防门具有防护可靠、造价较低等优势，但因洞口处有一高150mm的固定门槛，一般用于平时人员进出不多的门洞（如滤毒室的门）。

活门槛系列人防门的造价稍高，其门槛在临战时安装，战时能满足相应的防护、密闭等要求；平时门洞处没有门槛，方便人员、车辆的通行，钢结构防护密闭门，也符合消防疏散的要求，适宜用在平时人员、车辆进出较多的门洞。

门框的洞口尺寸及对角线达到技术要求后再对门框进行刚性固定。焊接采用Co₂气体保护焊，先施加定位焊，再进行塞缝焊，焊接电流130-180A，电弧电压20-23V，焊丝干伸长度为20mm，钢结构防护密闭门多少钱，气体流量15L/min。焊接完后经检测，各项技术指标都在公差值为2mm范围之内。

纵向支撑角钢焊接，先将多根支撑以跳焊的方式编号，焊接时，不得两头同时焊接，先焊接一头待冷却再焊另一头。斜支撑也采取与纵向支撑相同的焊接方法，先焊接与门框之间的连接焊，钢结构防护密闭

门图片，待冷却后再焊与纵向支撑角钢的连接焊，最后焊接门框四个角的斜支撑。

值得注意的是在门框组焊前必须用水平仪将各根角钢外表平面调整到同一水平上，并在焊接作业的过程中，随时检测，如有变形应该及时调整焊接顺序，以保证门框的质量达到技术要求。

根据相关数据，仅福建省的一次维护费用就达1000万元以上，这是笔不小的负担。如果采用新型免维护的轻质高强防护密闭门，则没有此后顾之忧。综合来看，对待年久失修的传统人防门，与其耗费昂贵的物料与人工费用，钢结构防护密闭门图集，还不如更换成一次投资永远免维护的新型轻质高强防护密闭门。新型轻质高强防护密闭门由于其采用SMC复合材料，无论其处于什么样的环境之中，都不会腐蚀生锈。这样一来，则可省去不菲的后期维护费用。钢结构防护密闭门-钢结构防护密闭门图集-元大人防(推荐商家)由青岛元大人防工程防护设备有限公司提供。青岛元大人防工程防护设备有限公司(www.qdyuanda.cn)拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！