

## 拆解液压鹰嘴剪，挖掘机液压剪，大力剪价格

产品名称	拆解液压鹰嘴剪，挖掘机液压剪，大力剪价格
公司名称	广州东奕工程机械设备有限公司
价格	128888.00/台
规格参数	东奕机械:定做 BYCS25:定做 广东广州:定做
公司地址	广州市天河区东圃中山大道中1095号C01室
联系电话	020-82517428 13316170192

## 产品详情

拆车机配合压车架能够短时间内将小汽车快速分解。是报废汽车回收拆解行业新的工作利器。双缸液压剪：顾名思义是两个油缸组成的液压剪，安装于挖掘机上使用，用途比较广泛，主要适用于剪切钢筋和钢结构，东奕机械的双缸液压剪是对现有液压式双缸液压钳的结构进行了改进，添加合金刀片以针对钢铁剪切而研发成双缸液压剪，剪切力大大高于同系列液压剪，提高施工效率的同时满足客户对过硬钢板钢筋等硬度较强金属回收的需求。机械式液压剪：切割铁制轻薄材料，钢筋，角铁，细管子等。缺点是不能旋转，剪切力比较小。优点是环保静音工作，可切割中等尺寸的钢制品、铁管、钢筋、轮胎等，不需额外增加液压系统，利用挖掘机斗臂油缸伸缩张力工作，安装、操作简单快捷。

请将鹰嘴剪置于木块上使与地面隔离，并在外部盖上盖子。当鹰嘴剪欲较长时间暂不使用时要先将外部清理干净，并且将钎杆卸下并涂以防锈油后收置，将氮气先行释出后再将活塞推入油压缸内。要把鹰嘴剪的各部零件注入润滑油后再将钎杆装回，如此后便可以长时间保存。将鹰嘴剪重新装回进行作业时，要将上述卸下程序反向进行便可，由于工程机械在进行其他作业后极易使软管及管路沾染尘土，所以在进行更换作业时应先将液压管路及各接头清理干净。只有按照严格的操作规范进行安装和拆卸，才可以使零件更好的贴合设备，更好的进行磨合，使用才会更顺利，不只是挖掘机鹰嘴剪要这样操作，任何的设备都需要按照严格的操作规范进行。挖掘机鹰嘴剪在我们的日常生活中比较常见。