

桥梁伸缩缝密封胶条更换价格

产品名称	桥梁伸缩缝密封胶条更换价格
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	14.00/米
规格参数	类型:伸缩缝胶条 型号:C型 规格:220*6mm
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

桥梁伸缩缝密封胶条更换过程：

桥梁伸缩缝密封胶条在维修更换过程中，养护人员先利用氧焊枪对损坏的桥梁伸缩缝密封胶条部位进行高温加热处理，使橡胶条与伸缩缝钢梁自行脱离，然后将损坏的桥梁伸缩缝密封胶条抽出，再对伸缩缝钢梁内的垃圾杂物及残留的橡胶条进行清理；在此基础上，用润滑油脂均匀涂抹钢梁两侧凹槽，将准备好的新橡胶条平放于安装位置；用工具将桥梁伸缩缝密封胶条嵌进钢梁凹槽完成封闭。桥梁伸缩缝密封胶条新工艺操作方便实用，有效提升了工作效率和安装质量。

桥梁伸缩缝密封胶条的用途：

桥梁伸缩缝密封胶条的主要作用防水防尘，为了不让杂物进入缝隙，影响伸缩。桥梁伸缩缝密封胶条是利用橡胶的高弹性来适应温度变化时，桥面所产生的伸缩变形。桥梁伸缩缝密封胶条具有安装方便、行驶平稳、防水、防尘、噪音小、重量轻、造价低的优点得到了桥梁工程界的欢迎与好评。

桥梁伸缩缝密封胶条的安装方法：

- 1、对于已经损坏或老化的桥梁伸缩缝密封胶条，全部更换为新的防水胶条，并且需要养护单位及时的清理伸缩缝的间隙，也就是胶条上方的杂物，提高桥梁伸缩缝密封胶条的使用寿命
- 2、经过养生（钢纤维）混凝土达到设计强度的50%以后，方可安装桥梁伸缩缝密封胶条。安装前应将缝内的泡沫板、纤维板全部掏干净，以免杂物夹在缝内，影响混凝土的伸缩性
- 3、桥梁伸缩缝密封胶条安装应平整，长度适当，并做到整洁，外表美观，顺畅；将桥梁伸缩缝密封胶条展开，然后平顺到型钢缝隙中，再利用撬杠拨动橡胶密封带顶部使之嵌入型钢的凹槽中就可以了。必要时可涂抹少许肥皂水以利嵌。

桥梁伸缩缝密封胶条/橡胶带有哪规格：

桥梁伸缩缝密封胶条的规格多数是根据桥梁伸缩缝的大小而定的，桥梁伸缩缝GQF-C型、GQF-Z型、GQF-E型、GQF-F型、GQF-MZL型,全都是采用热轧整体成型的异型钢材设计的桥梁伸缩缝产品。其中GQF-C型、GQF-Z型、GQF-L型、GQF-F型桥梁伸缩缝装置适用于伸缩量80mm以下的桥梁，GQF-MZL型桥梁伸缩缝装置是由边梁、中梁、横梁和连动机构组成的模数式桥梁伸缩缝装置，适用于伸缩量80mm-1200mm的大中跨度桥梁。各种伸缩缝上的桥梁伸缩缝密封胶条规格尺寸都是不同的。