

【新视听】焦作会议音响批发厂家 焦作会议音响

产品名称	【新视听】焦作会议音响批发厂家 焦作会议音响
公司名称	郑州新视听电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	郑州市金水区信息学院路26号
联系电话	15290401677

产品详情

由于焦作会议音响行业越来越火爆，焦作哪里有卖会议音响，各种焦作会议音响公司也逐渐在市场上出现，所以我们就来讲讲多媒体会议音响组成部分！

1、光照度感应

将设备所处环境的光照度以各种方式输出给第三方设备，实现对环境亮度的自动控制。在控制系统中，通过对照度传感器数据的采集，焦作会议音响，可以实时根据当前的光线强度。

2、RS-232/422/485串行总线

RS-232/422/485是目前常用的一种串行通讯接口。支持对现有所有标准串行设备的控制。在整个控制领域，大多数的产品均是直接通过串行接口进行控制的，RS232普遍应用在近距离设备控制，而RS422/485主要是对支持多设备总线接入的远距离设备控制。

【新视听】凭借良好的信誉，不断创新的产品，力争成为您信任的事业伙伴，焦作会议音响安装，与您共同成长！

焦作会议音响如何正确使用？生活中有很多的音响器材，对于焦作会议音响该如何正确使用呢？使用的时候需要注意哪些要点呢？

一、注意机器的使用条件

一般在机器的使用说明书中都会列出机器的使用条件，如：1、环境温度： $-10 \sim +40$ ；2、相对湿度：50%-80%；3、电源电压：198V—242V；4、电源频率：50Hz—60Hz。具体来说，就是要求：1、避免在温度极低或极高的环境中使用机器，避免阳光一直直接照射机器的表面；2、避免在潮湿的环境中使用机器，以免机内元器件过早失效或机器过早生锈；3、在使用前必须确认当地的电源电压与本机相符。

二、注意机器的使用环境

- 1、避免在灰尘以及震动环境中使用机器。
- 2、在机器的四周应留有足够的空隙，焦作会议音响批发厂家，以利于机器的散热。
- 3、对于功率放大器，应特别注意保持散热通道的畅通。

【新视听】产品以其良好的质量，新颖的设计，具有竞争力的价格而闻名，解决方案以及不断进步的技术支持，深受国内外客户的好评和信赖。

焦作会议音响在生活中使用的很广泛，对于焦作会议音响在使用的时候需要不要忽视哪些问题呢？

现在谈一下地线中的涟波电流问题。我们都知道，一般市电是50Hz-60Hz的交流电，当它被整流后会产生产品加倍的涟波电流，这个涟波会在滤波电容器和变压器零端产生一个回路。在这个回路中有大量涟波电流及电压，在这之间接到任何其他路径的地端必然会受到影晌——成为噪音的来源。所以，滤波电容的地接点越近越好，同时不要参杂其他的地线进来，尤其同时用好几个滤波电容并连时更容易造成相同的问题。

地线如何安排呢？原则上应以电流量来考虑，电流量大的要尽量接在原头，依次传接过去，还要跟据放大前后端的路径依序接地。地线尽量不要成为两条以上的路径而后再接在一起。还有一种叫“星形接法”，即是将个别电路上的地群分开来接到一个共同点。这样比较不会互相干扰。

【新视听】我们专业的技术团队，能够为广大客户量身定制方案，在技术服务上积极用心，消除后顾之忧，欢迎来公司考察。

【新视听】(图)-焦作会议音响批发厂家-焦作会议音响由郑州新视听电子科技有限公司提供。郑州新视听电子科技有限公司(www.zzxstdz.com)拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们

今后的合作愉快！