

# 亳州温室大棚 蔬菜温室大棚 合肥润绿

产品名称	亳州温室大棚 蔬菜温室大棚 合肥润绿
公司名称	合肥润绿灌溉有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市包河区繁华大道与吉林路交口联东U谷9-01号3楼
联系电话	13305518783

## 产品详情

### 温室大棚的结构用管

热浸锌钢管结构:热镀锌管是使熔融金属与铁基体反应而产生合金层，从而使基体和镀层二者相结合。天津市飞龙制管有限公司供应的热镀锌管是先将钢管进行酸洗，为了去除钢管表面的氧化铁，酸洗后，通过氯化铵或氯化锌水溶液或氯化铵和氯化锌混合水溶液槽中进行清洗，然后送入热浸镀槽中。热镀锌具有镀层均匀，附着力强，蔬菜温室大棚，使用寿命长等优点。热镀锌钢管基体与熔融的镀液发生复杂的物理、化学反应，形成耐腐蚀的结构紧密的锌-铁合金层。合金层与纯锌层、钢管基体融为一体。故其耐腐蚀能力强。

### 温室大棚的通风管理

拱度不同，放风口大小不一

春季风口的大小不能完全用某一个数据界定，因为温室的结构不同，降温的时间和速度也是不同的。拱度较大的大棚，因为棚面拱度适宜，热气流很容易沿大棚棚膜的上部排出，即使放风口较小，也能取得较好的放风效果。而种植年限较长的低矮老棚，因为大棚拱度较小，棚面较平，农机补贴温室大棚厂，棚内的热气流从放风口排出的速度就慢，棚内的温度就高。通常情况下，这样的大棚将顶部放风口开到40厘米宽，才与高度较高、拱度较大的大棚风口开到30厘米的放风效果相同。

### 塑料大棚

一般室内不加温，靠温室效应积聚热量。其温度一般比室外温度高1~2℃，平均温度高3~10℃以上。

塑料大棚透光率一般在60%~75%。为保证全天平均光照基本平衡，蔬菜温室大棚建设，大棚平面布局多为南北延长的形式。

塑料大棚是以塑料薄膜为覆盖材料的不加温、单跨拱屋面结构温室。

塑料大棚特点:建造容易、使用方便，投资较少，是一种简易的保护地栽培设施。随着塑料工业的发展，被世界各国普遍采用。

中、小棚

北面有1m高的土墙，南面为半拱圆的棚面;或是北面为半拱圆的棚面，合肥温室大棚，南面为一面坡的棚面。这种棚一般为无柱棚，跨度大时，中间设1~2排立柱，以支撑棚面及覆盖防寒的草席。

亳州温室大棚-蔬菜温室大棚-合肥润绿(诚信商家)由合肥润绿灌溉有限公司提供。合肥润绿灌溉有限公司(www.runlv.com)为客户提供“温室大棚,玻璃温室,薄膜温室,节水灌溉”等业务，公司拥有“润绿”等品牌。专注于保温、隔热材料等行业，在安徽合肥有一定知名度。欢迎来电垂询，联系人：潘经理。