

JSJW-10、6、3J电压互感器

产品名称	JSJW-10、6、3J电压互感器
公司名称	衢州日新电气有限公司
价格	.00/个
规格参数	应用范围:阻流 种类:电压互感器 品牌:日新电气
公司地址	中国 浙江 衢州市 经济开发区扬浦路45号
联系电话	86 0570 8575321/8270082 13625806990

产品详情

应用范围	阻流	种类	电压互感器
品牌	日新电气	型号	JSJW-10、6、3J电压互感器
绕线形式	单层间绕式	额定电流	1 (mA)
高压计量箱系列>> jsjw-10、6、3j电压互感器			

jsjw-10、6、3j电压互感器

概述

jsjw-10.6.3(q)型电压互感器为改进型小体积三相五柱（带有开口三角接线的辅助二次线圈）油浸电压互感器，内50hz、10kv、6kv、3kv交流电路中做电压、电能测量以及继电保护用。结构简介
本型互感器为外铁型铁芯，具有三个心柱和两个力柱，采用冷轧硅钢片叠装而成，油浸式绝缘，油箱为椭圆形。w-10、6型产品体积小，重量轻。本型电压互感器的出头标记为：一次为a.b.c.o;二次为a.b.c.o辅助二次为ad、x。加有电压时，二次线圈不得短路，否则互感器将被烧毁。型号含义

主要技术数据1、主要技术数据参见表2、开口三角接线的辅助二次线圈引出端子ad与xd之间在线路上无接地故障电压（残压在10v以内）；在线路发生100%接地故障时，电压为100v，其承受电流以2a为限

型号	额定电压比(v)	额定输出(va)	电压线圈的最	工频耐受(k
----	----------	----------	--------	--------

		0.5级class s	1级class	3级class			大输出(va)	v)
0.5		120	240	480	960	42		
1		80	150	320	640	32		
3		50	80	150	320	24		

外型安装尺寸

订货须知订货时请注明：额定型号、额定电压比、额定输出。