

宣城温室大棚 温室大棚怎么建造 合肥润绿

产品名称	宣城温室大棚 温室大棚怎么建造 合肥润绿
公司名称	合肥润绿灌溉有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市包河区繁华大道与吉林路交口联东U谷9-01号3楼
联系电话	13305518783

产品详情

温室大棚的主要种类

塑料温室

大型连栋式塑料温室是近十几年出现并得到迅速发展的一种温室型式。与玻璃温室相比，它具有重量轻、骨架材料用量少、结构件遮光率小、造价低、使用寿命长等优点，其环境调控能力基本上可以达到玻璃温室的相同水平，塑料温室用户接受能力在全世界范围内远远高出玻璃温室，成为现代温室发展的主流。

玻璃温室概念

玻璃温室指以玻璃作采光材料的温室，属于温室大棚的一种，在栽培设施中，玻璃温室作为使用寿命的一种形式，适合于多种地区和各种气候条件下使用。行业内以跨度与开间的尺寸大小分为不同的建设型号，又以不同的使用方式分为：蔬菜玻璃温室、花卉玻璃温室、育苗玻璃温室、生态玻璃温室、科研玻璃温室、立体玻璃温室、异形玻璃温室、休闲玻璃温室、智能玻璃温室等等。其面积与使用方式可有温室主自由调配，有的有庭院休闲型的，大的高度可达10米以上，跨度可达16米，开间可达10米，智能程度可达到一键控制。玻璃温室的冬季采暖问题可采用多种供暖方式，其能耗费用居中，大都能接受。

温室基础土建

温室建设场地在地下一米深的范围内应无较大石块、地下管线、地下设施等障碍物，建设方按照温室建设的要求作好五通一平工作，新型温室大棚，即通水、通电、通道路、通电话、通排水、平整和压实地。在未获得场地地质描述或勘察报告前，建设单位暂时按照持力土层容许承载力标准值 80kpa，薄膜温室大棚，地下稳定水位在 ± 0.000 下1m进行设计和作概算。独立点式基础埋置深度约为 ± 0.000 下0.5m，宣城温室大棚，温室内部采用独立基础;温室四周设0.5米高砖墙裙，其中 ± 0.000 下约0.5米， ± 0.000 上0.50 m，温室大棚怎么建造，基础和基础梁顶部预埋锚栓，用于连接上部结构柱，墙裙内外水泥砂浆抹面;温室外四周设80cm宽混凝土散水;温室散水外设施外排水沟。温室四周排水沟由业主建造。设计参照国家标准《建筑地基基础设计规范》(GBJ50007-2002)。若建设方提供的地质描述与实际情况(如勘察报告)不相符，再进行基础设计，将对温室基础的设计计算和概算做相应调整。

宣城温室大棚-温室大棚怎么建造-合肥润绿(诚信商家)由合肥润绿灌溉有限公司提供。“温室大棚,玻璃温室,薄膜温室,节水灌溉”就选合肥润绿灌溉有限公司(www.runlv.com)，公司位于：合肥市包河区繁华大道与吉林路交口联东U谷9-01号3楼，多年来，合肥润绿坚持为客户提供好的服务，联系人：潘经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。合肥润绿期待成为您的长期合作伙伴！