

亳州EPDM弹性地垫,公园EPDM彩色地面,EPDM彩色地垫厂家,

产品名称	亳州EPDM弹性地垫,公园EPDM彩色地面,EPDM彩色地垫厂家,
公司名称	河北省达创体育器材有限公司
价格	80.00/平方米
规格参数	品牌:达创 型号:DC-036 厂址:河北
公司地址	桥西区槐安路260号
联系电话	17732148724 17732148724

产品详情

幼儿园地垫施工工艺：

- 1、 施工分类 有两种施工工艺，机械摊铺和手工铺装。
- 2、 表面预处理 在符合要求的基础上，要先用丁酯清洁表面，不能存在任何赃物、尘土、水(包括水印)、油渍等。清洁后在基础上均匀涂抹底胶(将稀释剂：胶水按3-4：1的比例搅匀)，增其与地面的粘接能力，避免产生不可挽回的后果。
- 3、 施工前须做小样试验注意以下问题
 - a：材料的使用情况，如料比、材料固化时间是否正常。
 - b：24小时后观察是否有不固现象以及粘接性、度等性能是否达到要求。
- 4、 工前的准备工作(手工)
材料、工具设备(拍板、碾子、皂水、车、耙、搅拌机等)、辅料及催化剂准备EPDM弹性地垫。
- 5、 施工人员要求(手工)
标场跑道施工人员少不得少于六人：备料两人、运料两名、摊铺两名。公园EPDM彩色地面
- 6、 施工(手工)：将料按比例混匀后，倒入场地内摊铺，用加热(喷灯加热)或沾皂水后的拍板拍实，拍平接缝，保持整体平整。
- 7、 场地厚度要求 一般分两次施工，以13mm为例：一般底层8mm橡胶颗粒和面层5mmEPDM颗粒。
- 8、 施工注意事项(手工)

- 1) 施工温度15-35 ，温度过或过低，影响施工。
- 2) 使用的摊铺工具(俗称镬刀或推刀)。
- 3) 混料搅拌要充分均匀。
- 4) 每一批料都要衔接好，否则衔接不好会有接缝。
- 5) 修边时要整齐。
- 6) 要严格按照比例进行配料。视颗粒情况而定，好的用胶水少，差的用胶水多;大的用量少，小的用量多。底层橡胶颗粒：胶水=6-8：1;面层EPDM颗粒：胶水=5-6：1，催化剂一般不需要加，如环境温度低于10 时，可适当加入5-10%EPDM弹性地垫。
- 7) 场地做好后，检查清理场地留下的余物，使整个场地美观。