

安庆小区EPDM地面,EPDM场地,弹性彩色地垫,

产品名称	安庆小区EPDM地面,EPDM场地,弹性彩色地垫,
公司名称	河北省达创体育器材有限公司
价格	80.00/平方米
规格参数	品牌:达创 型号:DC-036 厂址:河北
公司地址	桥西区槐安路260号
联系电话	17732148724 17732148724

产品详情

幼儿园EPDM橡胶地垫

- 1、漂亮的EPDM彩色颗粒，可设计成五彩缤纷的图案且地垫接缝处难以处理的，整体感。
 - 2、EPDM采用三元乙丙制成，色彩丰富，抗紫外光，色泽稳定，即使在烈日曝晒下，亦不会褪色。
 - 3、整体施工，无接缝，美观。
 - 4、有良好的减震性能，安、舒适。通过测试表明能提运动速度，对运动员的关节有很好的减震保护作用。
- 小区EPDM地面
- 5、无味、无毒、环保产品，加入防霉原料，不滋生苔癣。不易燃，稳固，抗老化，不易滋生微生物EPDM场地。
 - 6、EPDM跑道具有特快疏水效能，一年四季保持面层干爽安庆小区EPDM地面,EPDM场地,弹性彩色地垫,。
 - 7、维护简单，无需特别维护。用清水和普通清洁剂即可除去污垢，焕然一新。

EPDM彩色颗粒塑胶地面施工工艺：

一、EPDM彩色颗粒塑胶地面施工对于基础底面的要求1、可采用沥青混凝土或水泥混凝土进行基础铺装，并要求具有的度和稳定性(水泥混凝土基础需要切割伸缩缝，可不做防水层)。2、基础严禁产生裂缝和由于冰冻引起的不均匀冻胀。3、基础须有较好地平整度和规定坡度。4、表面须平坦、保证排水。5、基础表面要保持清洁干燥，基础完工后，严格要求保养期。

二、EPDM彩色颗粒塑胶地面施工对于施工工艺要求1、表面预处理：在符合要求的基础上，要先清洁表

面，不能存在任何赃物、尘土、水(包括水印)、油渍等。清洁后在基础上均匀涂抹底胶(将稀释剂：胶水按3-4：1的比例搅匀)，增其与地面的粘接能力，避免产生不可挽回的后果。2、施工前须做小样试验注意以下问题1)：材料的使用情况，如料比、材料固化时间是否正常。2)：24小时后观察是否有不固现象以及粘接性、度等性能是否达到要求。EPDM场地3、工前的准备工作(手工)：材料、工具设备(拍板、碾子、皂水、车、耙、电烫子，搅拌机等)、辅料及催化剂准备小区EPDM地面。4、EPDM彩色颗粒塑胶地面施工(手工)：将料按比例混匀后，倒入场地内摊铺，用电烫子加热(喷灯加热)或沾皂水后的拍板拍实，拍平接缝，保持整体平整。