

# DN300楼层排水铸铁管现货 山东翔铭 常州楼层排水铸铁管

产品名称	DN300楼层排水铸铁管现货 山东翔铭 常州楼层排水铸铁管
公司名称	山东翔铭金属材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东聊城开发区汇通物流园
联系电话	18769530446

## 产品详情

山东翔铭铸铁排水管试水需要哪些步骤？

将预留排水管口周围清扫干净，把临时管堵取下，同时检查管内有无杂物。找出排水管口的中心线，并画在墙上。用水平尺(或线坠)找好竖线。

将下水管承口内抹上油灰，蹲便器位置下铺垫白灰膏，然后将蹲便器排水口插入排水管承口内稳好。同时用水平尺放在蹲便器上沿，纵横双向找平、找正。使蹲便器进水口对准墙上中心线。同时蹲便器二侧用砖砌好抹光，将蹲便器排水口与排水管承口接触处的油灰压实、抹光。最后将蹲便器排水口用临时堵封好。

稳装多联蹲便器时，应先检查排水管口标高、甩口距墙尺寸是否一致。找出标准地面标高，向上测量好蹲便器需要的高度，用小线找平，找好墙面距离，然后按上述方法逐个进行稳装。

山东翔铭w型铸铁管件 - 盲堵简介：

又称为w型铸铁排水管件 - 盲堵，排水铸铁管件盲堵，盲堵板 法兰盲板，法兰堵头。盲堵是通常是用在直管的末端，起到封闭，阻止污水流通的作用。通常应用于一些特殊支线，起到预留接口，常州楼层排水铸铁管，或者检修的作用。盲堵是w型铸铁管中经常用到的铸铁管件，是在安装施工常用管件，应用广泛。

山东翔铭w型铸铁管件优点：

1. 噪音低、强高、寿命长
2. 柔性抗震

3. 耐高温，阻燃防火

4. 无二次污染，可再生循环使用

5. 柔性接口铸铁排水管具有较强的抗曲挠、伸缩变形能力和抗震能力，具有广泛的适用性。

山东翔铭排水铸铁管致力于满足广大需求群体对管道系统的需求，山东翔铭铸铁管，专业销售铸铁管 机制铸铁管 离心铸铁管 抗震铸铁管 柔性铸铁管 产品销售。山东翔铭铸管员工凭借坚韧不拔的企业精神，翔铭铸铁管业务，是管道系统建材产品解决方案供应商。

山东翔铭柔性铸铁排水管销售的铸铁排水铸铁管是近年来一种应用于建筑工程中排水系统中的管材。该管材属于金属型离心铸造，组织致密，抗拉强度高；其壁厚均匀表面光滑；采用柔性接口连接，橡胶圈密封，具有良好的抗震性能，同时它又能阻滞噪音传递；该管材能承受高温，防火性能好，可满足消防安全需要；它耐腐蚀，抗老化，使用寿命长。柔性铸铁排水铸铁管是理想的高层建筑及超高层建筑的排水管材。一、工艺特点 柔性铸铁排水铸铁管安装简单、灵活，较水泥捻口的安装方法大大减少了安装人工费，提高了安装速度。同时易于拆装，有利于维修、拆改和更换管道。校正管道时易于使存水弯对准卫生洁具的出水口。二、柔性铸铁排水铸铁管施工的主要方法 柔性铸铁排水铸铁管分为卡箍式柔性接口和法兰柔性接口两种主要安装方法。

山东翔铭柔性铸铁排水管的使用方法目前有具体的规范要求，我们结合产品说明从安装过程中总结出它的安装施工方法：（一）、卡箍式柔性接口安装方法 1、施工安装应根据需要长度，把直管固定牢固，用砂轮切割机断开，断面应垂直、光滑，不得有飞边、毛刺，以免刺伤橡胶密封圈。2、用卡箍连接专用扳手或者螺丝刀松开卡箍螺栓，取出橡胶圈，将卡箍套入下部管道。3、将橡胶圈套入下部管道一端，将上部管子插入橡胶圈，使两个接口平整对好。将卡箍套入橡胶圈。4、用卡箍连接专用扳手或者螺丝刀紧锁卡箍螺栓，使紧箍带紧固到位即可，防止紧力过大，螺栓打滑。二、柔性抗震铸铁排水管的规格及主要技术指标 铸铁排水管材为定尺：1米、1.5米、1.83米、3米。管材主要规格有DN50、DN75、DN100、DN125、DN150、DN200、DN250、DN300。该管材抗拉强度 150Mpa，水压试验P 0.3Mpa，直管弯度 2mm/m。该管抗震性能良好，轴向振动量2mm内水压0.1Mpa不渗漏，径向位移量±30mm、水压0.1Mpa不渗漏。

山东翔铭排水铸铁管厂专业的排水管道产品，致力于高品质的铸铁管销售，竭诚为广大需求群的排水管、多层次、高质量的建筑建材排水系统铸铁管系列产品。铸铁管产品质量稳定可靠，并提供24小时在线咨询的售后服务。在用户购买产品后，我们会在当天内发货。

山东翔铭铸铁排水管厂生产的柔性铸铁管是主要应用于建筑高楼室内给排水系统，柔性铸铁管是在国际上运用广范的主要的排水材料之一，DN300楼层排水铸铁管现货，采用离心浇铸，组织致密，管壁薄，重量轻，接口采用不锈钢卡箍和橡胶套连接，装卸方便。柔性排水铸铁管是一种新型的建筑用排水管材，已被广泛用于排水，排污，雨水管道和通气管道系统。

山东翔铭是推广柔性接口排水铸铁管及管件系列产品主要性能：1.

金属组织致密，抗拉强度不小于150Mpa；2. 柔性接口连接形式，适应较大轴向位移和曲绕变形，管网可随高层建筑物自由摆动量柔性运动，不渗不漏。管道接口任意折角°，压力0.4Mpa不渗漏。抗震性能；轴向抗震量2mm，内水压0.1Mpa不渗漏；径向位移量±30mm，内水压0.1Mpa不渗漏；3. 先进的柔性铸造工艺和金属模型板脱箱造型工艺，产品壁厚均匀，表面光滑；4.

阻止噪音传递，为安静管道；5. 承受极端温度高，DN200楼层排水铸铁管供应，可满足消防安全需要；6. 耐腐蚀、抗老化、使用寿命长；7. 安装维修方便，

规格 外径 壁厚 单重

DN50 60 3.5 3.0 13.0

DN75 83 3.5 3.0 18.9

DN100 110 3.5 3.0 25.2

DN125 135 4.0 3.5 35.4

DN150 160 4.0 3.5 42.2

DN200 210 5.0 4.0 69.3

DN250 174 5.5 4.5 99.8

DN300 326 6.0 5.0 129.7

山东翔铭W型铸铁排水管应用于建筑排水、排污、土木工程、道路排水、工业废水处理、灌溉管道，能适应于较大的管道轴向伸缩位移和横向挠度变形，适于温差较大区。

柔性铸铁排水管又称：铸铁排水管，柔性抗震铸铁排水管，机制铸铁排水管，柔性连接铸铁排水管，离心铸铁排水管柔性铸铁排水管安装dn250山东翔铭W型柔性铸铁排水管设生产线专门生产柔性铸铁排水管、W型柔性抗震铸铁排水管、铸铁排水管、铸铁管件、配套配件有Y/TY/T三通，DN75楼层排水铸铁管厂家，45度、90度承插弯头，返水弯管，地漏，清扫口，检查口，TY四通等配件。

DN300楼层排水铸铁管现货-山东翔铭-常州楼层排水铸铁管由山东翔铭金属材料有限公司提供。山东翔铭金属材料有限公司（[www.sdxmjscl.com](http://www.sdxmjscl.com)）位于山东省聊城市开发区汇通物流园A区127-6号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前山东翔铭在上水系统中享有良好的声誉。山东翔铭取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。山东翔铭全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司（[www.xmqmgc.com](http://www.xmqmgc.com)）还是从事DN800球墨铸铁管，DN1000球墨铸铁管，DN1200球墨铸铁管厂家的厂家，欢迎来电咨询。