

供应YB-40.5/0.69风力发电专用型箱式变电站

产品名称	供应YB-40.5/0.69风力发电专用型箱式变电站
公司名称	乐清希创电气有限公司
价格	58900.00/台
规格参数	品牌:豫立科技 型号:YBW 产地:浙江省
公司地址	乐清市柳市镇长虹村
联系电话	0577-62760566 18857729772

产品详情

一、供应YB-40.5/0.69风力发电专用型箱式变电站概述：

风力站电站是将风电机组发出的电压（0.6-0.69KV）升高至35KV或10KV,并网后输出的专用变电设备,是我公司根据国内风力发电市场的要求而量身定做风力发电系统的箱变,是集可靠性、安全性、适用性、经济性于一体的理想的风力发电系统的配套产品。

该产品应用于各种风力发电场所，是风力发电系统的佳配套产品。

二、供应YB-40.5/0.69风力发电专用型箱式变电站使用环境条件：

1.冷却条件：空气自冷

2.使用环境：

（1）户外，环境温度不高于40℃，不低于-25℃，海拔不超过1000m，月平均温度不超过30℃，年平均温度不超过20℃。

（2）在25℃时。空气相对湿度不超过95%
月平均不超过90%。水平加速度不大于0.3g，垂直加速度不大于0.15g。

（3）安装环境应无明显污秽，无爆炸性、腐蚀性气体和粉尘，安装场所应无剧烈振动冲击。要求安装在水泥平台或其它平整、坚实的平台上。

注:其他超过本技术规定时，由用户与本公司协商处理。

三、供应YB-40.5/0.69风力发电专用型箱式变电站产品特点：

1、内部配置可靠性高、经济适用。高压侧配置负荷开关+熔断器，可以可靠的保护变压器，低压侧配置

进口SOCOMECE隔离开关，配以高分断能力熔断器，同时可安装一台2KVA站用变压器；主电路方案简单、经济；

2、高压负荷开关与高压熔断器置身于全密封的变压器油中，利用变压器油作为绝缘介质，高压出线端采用全绝缘硅胶电缆接头，真正全工况、全绝缘、全密封、免维护，保证在恶劣环境中使用寿命达20年。

3、采用进口高燃点油作为绝缘和冷却介质，寿命期内无须滤油、换油，密封件采用高性能的进口胶珠，与设备同寿命。

4、箱体外门采用独特的迷宫式密封方式，配以高弹性长寿命密封胶条，通风孔处均设有防尘设施，能有效防止风沙、风雪等对风力变的侵蚀，防护等级为IP44。

5、可用于环网，也可用于终端，转换方便。

6、低损坏、低噪音、性能优越；

7、箱体采用防盗结构；

8、温升高，过负荷能力强。