

检查井厂家 检查井 浙江栩祺水泥制品

产品名称	检查井厂家 检查井 浙江栩祺水泥制品
公司名称	芜湖县栩祺水泥制品厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省台州市仙居县埠头镇王佰府柑桔场建材厂场地
联系电话	15655361068

产品详情

检查井施工注意事项

1.严格的地基处理保证承载力

(1) 检查井地基承载力应不小于100kPa，对于软土地基不得采用原土回填，需进行换填，预制检查井，满足地基承载力要求后，方可施工。

(2) 换填施工工艺考虑采用：检查井基础底以下0.5m范围内现状粉质粘土及杂填土清除后，换填级配碎石。具体顺序为：垫层以下0.10~0.20m砂石基础、0.2~0.5m级配碎石，换填宽度为管道基础宽度及两侧各0.5m范围。级配碎石直径不大于10cm，含泥率小于5%。换填后地基承载力应达到不小于100kPa要求。

2.采用合理的施工工艺保证压实度

对于新建的道路检查井使用反开槽施工工艺，其工艺要求：

(1) 检查井施工时，首先将检查井浇注至盖板顶，然后用钢板覆盖井口，进行道路摊铺路面结构，铺至井圈顶，检查井厂家，之后进行反开槽现浇井圈、安装井支座。

(2) 反开槽回填材料与道路路面结构一致，压实度达到97%(轻型压实标准)。

(3) 井圈安放前应先校正标高，标高校正后在盖板上抹1：2水泥砂浆调平。

3.严格控制井盖高程，合理安排施工工期

施工前应严格按照图纸做好高程测量工作，施工中施工井圈高程应根据路面纵、横坡度，采用十字线控制安装，保证检查井与路面衔接位置平顺、美观。合理安排施工顺序及施工进度，以保证在施工路面面层时检查井的砂浆强度达到设计强度的90%，防止在铺筑面层时由于机械的影响力致使井体开裂。

水泥检查井的施工措施

城市道路施工当中主要用的是大型的机械设备，检查井，为了最大程度的增大机械设备的效率，当检查井的井壁与道路的高程水平时，检查井的施工应该和城市道路的面层进行同步施工，检查井施工到面层之后，再安装井圈和井盖，以确保路面和检查井井盖四周的混凝土能够成为一个整体，并且能够压实。安装井身时，一定要选用强度较大的砂浆。检查井井身施工时，要采用大于 C25 等级的混凝土来作为检查井井壁的施工材料，检查井进行二次浇筑时，浇筑材料当中要添加适量的钢纤维和水泥添加剂，以缩短凝固时间，钢筋混凝土检查井，增加基础强度。

检查井施工操作要点

1.高程复核

测量放线用全站仪进行检查井位和水准仪进行高程复核。

2.检查井底基础施工

进行基底处理，按规范进行高程、平整度、地基承载力等项目的检查。地基承载力特征值符合设计要求（120kPa）。垫层注意控制高程和平面位置。

3.井室拼装、盖板吊装

装配式预制检查井吊装使用16T汽车吊，各调节拼块之间，垂直方向的接缝为企口连接，由1:2防水水泥砂浆或聚氨酯掺和水泥砂浆密封。安装时注意井室垂直，注意井室预留口轴线与管道轴线相符合。盖板安装注意平整，高程控制低于路基顶标高。

检查井厂家-检查井-浙江栩祺水泥制品(查看)由浙江栩祺建材有限公司提供。浙江栩祺建材有限公司（www.xquafengchi.com）为客户提供“化粪池,水泥化粪池,混凝土化粪池,水泥检查井”等业务，公司拥有“栩祺水泥制品”等品牌。专注于水泥及制品等行业，在安徽 芜湖 有一定知名度。欢迎来电垂询，联系人：方凯。