

随州EPDM彩色颗粒,EPDM跑道,幼儿园彩色颗粒,

产品名称	随州EPDM彩色颗粒,EPDM跑道,幼儿园彩色颗粒
公司名称	河北省达创体育器材有限公司
价格	80.00/平方米
规格参数	品牌:达创 型号:DC-036 厂址:河北
公司地址	桥西区槐安路260号
联系电话	17732148724 17732148724

产品详情

EPDM彩色橡胶颗粒大小径约0.5-1.5mm，有度透水、透气及耐磨性。利用活动场公用PU铺设，并在其表面铺撒胶粒而成。具有平整度及透水、透气功效游乐场EPDM彩色地。其面层用度PU和颗粒混合后，利用跑道公用喷涂机交织喷涂二次，形成特殊的构造纹路，从而使塑胶跑道的面层具有良好的耐磨性和摩擦力EPDM彩色塑胶地垫。成型后材料内含有多孔，使雨后不积水，能立刻投入利用，提利用效益。重要适用于单位，长工夫频率、穿平底鞋利用的场合。EPDM彩色地垫厂家

幼儿园地垫施工工艺：

1、 施工分类 有两种施工工艺，机械摊铺和手工铺装。

2、 表面预处理 在符合要求的基础上，要先用丁酯清洁表面，不能存在任何赃物、尘土、水(包括水印)、油渍等。清洁后在基础上均匀涂抹底胶(将稀释剂：胶水按3-4：1的比例搅匀)，增其与地面的粘接能力，避免产生不可挽回的后果。

3、 施工前须做小样试验注意以下问题

a：材料的使用情况，如料比、材料固化时间是否正常。

b：24小时后观察是否有不固现象以及粘接性、度等性能是否达到要求。

4、 工前的准备工作(手工)

材料、工具设备(拍板、碾子、皂水、车、耙、搅拌机等)、辅料及催化剂准备EPDM彩色颗粒。

5、 施工人员要求(手工)

标场跑道施工人员少不得少于六人：备料两人、运料两名、摊铺两名。EPDM跑道

6、施工(手工)：将料按比例混匀后，倒入场地内摊铺，用加热(喷灯加热)或沾皂水后的拍板拍实，拍平接缝，保持整体平整。

7、场地厚度要求一般分两次施工，以13mm为例：一般底层8mm橡胶颗粒和面层5mmEPDM颗粒。

8、施工注意事项(手工)

1) 施工温度15-35℃，温度过或过低，影响施工。

2) 使用的摊铺工具(俗称镬刀或推刀)。

3) 混料搅拌要充分均匀。

4) 每一批料都要衔接好，否则衔接不好会有接缝。

5) 修边时要整齐。

6) 要严格按照比例进行配料。视颗粒情况而定，好的用胶水少，差的用胶水多;大的用量少，小的用量多。底层橡胶颗粒：胶水=6-8：1;面层EPDM颗粒：胶水=5-6：1，催化剂一般不需要加，如环境温度低于10℃时，可适当加入5-10%EPDM彩色颗粒。

7) 场地做好后，检查清理场地留下的余物，使整个场地美观。

EPDM彩色橡胶层与环保橡胶缓冲层组成，有多种颜色可搭配，可随意铺不同颜色或单种颜色，特别适合幼儿园、小区活动场所，满足儿童心理特点，还可以直接铺在混凝土面层上，与传统的聚胺跑到相比可节省大量的地基成本。