

黄石EPDM彩色颗粒,室外彩色地面,游乐场彩色地面厂家,

产品名称	黄石EPDM彩色颗粒,室外彩色地面,游乐场彩色地面厂家,
公司名称	河北省达创体育器材有限公司
价格	80.00/平方米
规格参数	品牌:达创 型号:DC-036 厂址:河北
公司地址	桥西区槐安路260号
联系电话	17732148724 17732148724

产品详情

塑型塑胶跑道不含TDI，不含苯、甲苯、二甲苯等有毒挥发性溶剂，不含增塑剂，无重金属等有害添加物，无任何挥发性气味，完符合环保要求。具有韧的弹性层及缓冲层，可吸收劲的冲击，表面不会受损。可天候使用、弹性佳。

清闲型：EPDM彩色橡胶颗粒大小径约1-2.5mm，具非渗水性、有较好弹性及动力设计特性。底层由利用活动场公用PU铺设，并在其表面铺撒胶粒而成。具有良好的平整度。其施工联合了“传统型”和“透气型”跑道的工艺，产物兼具两者的好处。重要适用于专业场馆，体育场或体育中间、等。

幼儿园地垫施工工艺：

- 1、 施工分类 有两种施工工艺，机械摊铺和手工铺装。
- 2、 表面预处理 在符合要求的基础上，要先用丁酯清洁表面，不能存在任何脏物、尘土、水(包括水印)、油渍等。清洁后在基础上均匀涂抹底胶(将稀释剂：胶水按3-4：1的比例搅匀)，增其与地面的粘接能力，避免产生不可挽回的后果。
- 3、 施工前须做小样试验注意以下问题
 - a：材料的使用情况，如料比、材料固化时间是否正常。
 - b：24小时后观察是否有不固现象以及粘接性、度等性能是否达到要求。
- 4、 工前的准备工作(手工)
材料、工具设备(拍板、碾子、皂水、车、耙、搅拌机等)、辅料及催化剂准备EPDM彩色颗粒。
- 5、 施工人员要求(手工)

标场跑道施工人员不得少于六人：备料两人、运料两名、摊铺两名。室外彩色地面

6、施工(手工)：将料按比例混匀后，倒入场地内摊铺，用加热(喷灯加热)或沾皂水后的拍板拍实，拍平接缝，保持整体平整。

7、场地厚度要求一般分两次施工，以13mm为例：一般底层8mm橡胶颗粒和面层5mmEPDM颗粒。

8、施工注意事项(手工)

1) 施工温度15-35℃，温度过或过低，影响施工。

2) 使用的摊铺工具(俗称镬刀或推刀)。

3) 混料搅拌要充分均匀。

4) 每一批料都要衔接好，否则衔接不好会有接缝。

5) 修边时要整齐。

6) 要严格按照比例进行配料。视颗粒情况而定，好的用胶水少，差的用胶水多;大的用量少，小的用量多。底层橡胶颗粒：胶水=6-8：1;面层EPDM颗粒：胶水=5-6：1，催化剂一般不需要加，如环境温度低于10℃时，可适当加入5-10%EPDM彩色颗粒。

7) 场地做好后，检查清理场地留下的余物，使整个场地美观。

制品颜色经久不变，是由表层EPDM彩色橡胶层与黑色橡胶缓冲层组成，各种颜色可搭配。可随意铺不同的颜色或单种颜色，适合于幼儿园，幼儿心理特点。还可直接铺在混凝土面层上，与的聚胺酯跑道相比可节省大量成本，塑胶安地垫(彩色塑胶地面。幼儿园彩色塑胶地面)产品性能弹性安地垫提供的吸撞功能，从处坠下时造成的，长久，容易清洁。渗透力，快干、，适用范围广泛应用于幼儿园塑胶地坪、塑胶跑道、儿童游乐场、花园别墅、、百货、尔夫球场等场所。