

# 南通顺坡通风天窗 优扬通风器厂家 顺坡屋顶通风天窗

产品名称	南通顺坡通风天窗 优扬通风器厂家 顺坡屋顶通风天窗
公司名称	山东优扬通风设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东聊城市唐庄后街工业园北首
联系电话	18663576357 18663576357

## 产品详情

### 喉口600顺坡通风天窗

通风天窗是现在建筑的重要装置，可以改善室内的环境以及具有美观的效果。我公司是专业生产通风天窗、屋顶通风器、采光排烟天窗等多种通风设施，具有很多优质的性能。喉口600顺坡通风天窗

#### 1、抗风压性能：

抗风压性能与天窗的材质有关。为了避免在强风天气下，顺坡屋顶通风天窗，窗扇脱落事件时有发生。我公司采用的是木质的。木窗采用的优质德国进口五金件，强度和安全系数大大提高，因此足以抵抗强台风的冲击。

#### 2、气密性能：

气密性能是指从天窗缝隙中泄露多少空气的性能。密封性能差的天窗，难以隔断室外大风天气沙尘的侵袭以及春天花粉的侵入，而且冬天寒冷空气的入侵，也难以保持室内的事宜温度。如果您希望一年四季享受舒适生活，请选用高气密性能的木天窗。喉口600顺坡通风天窗

### 顺坡通风天窗

利用风力达到通风换气效果，南通顺坡通风天窗，所以不须使用电力。由于涡轮叶壳采用轻薄的不锈钢或钝化铝合金，防腐能力更强，兼容了采光功能，在安装时也比较方便，下面小编给大家介绍屋顶通风器安装注意事项。

通风器与底板的连接，铆钉不宜少于4个、管径与风机进出口尺寸相同。为保证通风器在系统运转过程中不出现扭曲变形，应安装的松紧适度。对于装在通风器的防水板上的铆钉，可安装多以此些，防止风机运

转时产生振动减少减少使用寿命。通风器安装完毕后所有的缝隙要打满结构耐候胶。以防止时间长了容易漏水。通风器的基础要求水平、坚固，喉口600顺坡通风天窗，但是地基要高于200米的距离。喉口600顺坡通风天窗

压型金属板在支承构件上的可靠搭接是指压型金属板通过一定的长度与支承构件接触，且在该接触范围内有足够数量的紧固件将压型金属板与支承构件连接成为一体。外围护板、泛水板、脊瓦、水沟的彩钢板短边搭接长度应 200mm。为改善搭接部分的抗气候能力，在搭接处涂两道耐候胶泥，然后用带密封圈的自攻螺钉或铆钉紧固，间距 300mm。喉口600顺坡通风天窗

压型金属板在支承构件上的可靠搭接是指压型金属板通过一定的长度与支承构件接触，顺坡通风排烟天窗，且在该接触范围内有足够数量的紧固件将压型金属板与支承构件连接成为一体。外围护板、泛水板、脊瓦、水沟的彩钢板短边搭接长度应 200mm。为改善搭接部分的抗气候能力，在搭接处涂两道耐候胶泥，然后用带密封圈的自攻螺钉或铆钉紧固，间距 300mm。

南通顺坡通风天窗-优扬通风器厂家-顺坡屋顶通风天窗由山东优扬通风设备有限公司提供。山东优扬通风设备有限公司（[www.yytfc.com](http://www.yytfc.com)）在风机、排风设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，优扬通风器一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：杨经理。