

吹塑挤出PA6/德国巴斯夫/B50L 01/纯树脂透明尼龙6原料 高粘度

产品名称	吹塑挤出PA6/德国巴斯夫/B50L 01/纯树脂透明尼龙6原料 高粘度
公司名称	悠塑塑化科技（上海）有限公司
价格	27.99/千克
规格参数	德国巴斯夫:吹塑 B50L01:B50L01 德国:巴斯夫
公司地址	上海市青浦区公园路99舜浦大厦7层R区772室
联系电话	021-51688068 15150496605

产品详情

PA6 德国巴斯夫基本性能：

熔体流动速率 260 ISO 1133 110 10min

成型收缩率 流动方向

垂直流动方向

--- ISO 2577

PA6 德国巴斯夫物理性能：

氧指数 上表面点燃 ISO 4589 22 %

氧指数 上表面点燃 ISO 4589 26 %

PA6 德国巴斯夫 B30S机械性能

拉伸模量 1mm/min ISO 527 3200 MPa

屈服应力 50mm/min ISO 527 80 MPa

屈服应变 50mm/min ISO 527 4 %

PA6 德国巴斯夫电气性能：

总穿透能量 -30 ISO 6603-2 90 Nm

总穿透能量 23 ISO 6603-2 150 Nm

PA6 德国巴斯夫B30S热性能：

熔化温度 10K/min ISO 3146-C 222

热变形温度 1.80MPa ISO 75 -55

线性热膨胀系数 23 -55 E 831 1 10⁻⁴/k

线性热膨胀系数 23 -55 E 831 1.1 10⁻⁴/k

可燃性试验UL 94厚度 1.5mm UL 94 V-2 类别

可燃性试验UL 94厚度 3.0mm UL 94 V-2 类别

热传导系数 --- ISO 8302 0.25 W/mk

比热 --- --- 1.6 Kj

温度指数 3mm IEC 216-1 95

温度指数 --- IEC 216-1 85

相对温度指数 --- UL 746-B 80

温度指数 3mm IEC 216-1 90

温度指数 --- IEC 216-1 75

相对温度指数 --- UL 746-B 75

需要请联系刘小姐 ; 15150496605