

美国霍尼韦尔6A蜡 头盔脱模剂6A润滑剂脱模蜡粉 6a聚乙烯蜡

产品名称	美国霍尼韦尔6A蜡 头盔脱模剂6A润滑剂脱模蜡粉 6a聚乙烯蜡
公司名称	广州信诺新材料科技有限公司
价格	30.00/公斤
规格参数	霍尼韦尔:蜡粉 6A:25KG/包 美国:Honeywell
公司地址	广州市天河区中山大道中38号906房
联系电话	020-31607361 18802014716

产品详情

美国霍尼韦尔AC-6A蜡由乙烯气体合成，分子量控制精确（分子分布范围很窄），极大提高PVC产品外润滑性和脱模性，极高的透明度，提高塑化性，缩短塑化时间
添加量少，0.3份左右效果良好。

产品特性：

提供更有效的颜料悬挂和流挂控制

提高抗磨损性而不影响产品的其他重要性能

提高滑度控制，提供抗粘连性

更好的抗擦亮性且不易沉淀，与二氧化硅共用时有助于较重的无机物质更好地悬浮

改善高分子量薄膜的熔体流动特性

良好的防水性

产品指标：

外观： 白色粉末状

类型： 低分子聚乙烯/均聚物

硬度(ASTM D-5): < 4.0dmm

粘度，cps 140 : 375

熔滴点(ASTM D-3954)： 106

酸值: 无KOH/g

密度(ASTM D-1505): 0.92g/c

产品应用：胶黏剂、油墨、纸涂料、地板抛光剂、橡胶、塑料、个人护理用品、涂料，蜡混合品等。

- 1、塑胶色母加工生产 - 因为该PE蜡具有优异的颜料分散功能，对于高颜料含量的PE、PP色母中的颜料有良好的润湿分散作用，广泛用作分散剂（扩散粉），提高颜料着色力。特别是对于PP化纤色母的生产，具有耐温稳定，抽丝不断丝功能。
- 2、用于PVC型材、管材和PVC电线电缆粒料的生产。6A与PVC的不相容性使其迁移到产品表面，令产品有良好的光洁度，而且使挤出过程更轻松，降低耗电量。在回收粒料的产品中有分散填充料的作用。
- 3、A-C6A主要应用于各种塑料的挤出、注射、延压及吹膜、吹塑，是理想的外润滑剂；有极高的外润滑和脱模效果，不影响制品之维卡热变温度及抗冲强度；能提高产品挤出的速率，使制品表面保持光泽；A-C6A可延迟摩擦热的积聚，从而提高在高温下的热稳定性；有良好的电学特性，可用于树脂。
- 4、用于出口工艺蜡烛行业的生产，使产品增加不透明度，提高熔点，消除黑烟。
- 5、用于热熔胶生产，调节熔点，促进固化。
- 6、可用于化妆品行业作为磨沙膏的添加剂。
- 7、制成膏状用于can-coating金属罐表面涂层抗划伤，特别是高速生产时。
- 8、用作粉末涂料增硬耐磨抗蹭脏。