

手推式草坪修剪机 手推式草坪割草机 大型自走式本田割草机

产品名称	手推式草坪修剪机 手推式草坪割草机 大型自走式本田割草机
公司名称	沂南县春杰农机配件有限公司
价格	2850.00/台
规格参数	机油:四冲程机油 容量:1公升 排量:163CC
公司地址	山东省临沂市沂南县界湖界青公路以东(卫东村段)
联系电话	0539-3257036 18865395286

产品详情

手推式草坪修剪机 手推式草坪割草机 大型自走式本田割草机

手推式割草机本田割草机

型号：GXV160

功率：5.5马力/3600rpm

类型：本田OHV(顶置式气门)四冲程发动机

排气量：135立方厘米

机油：四冲程专用

燃油容量：1.0公升

燃油型号：93#以上(无铅汽油)

割高度幅：19英寸(482毫米)

剪草高度：16-76毫米(11级)

割草宽度：530mm

前后轮直径：200mm

排量：163cc

净重量：40kg

集草方式：草屑收集式

整机尺寸：1560x510x1025

手推式草坪修剪机 手推式草坪割草机 大型自走式本田割草机草坪机使用保养注意事项

一、汽油、机油分开使用

草坪机动力为四冲程汽油机，汽油、机油分开使用。汽油采用90#以上，机油为四冲程机油，标志为4T，切勿使用二冲程机油。

二、加注机油

机油是用好草坪机的关键，不加注机油严禁启动，每次使用之前检查机油油位。

要严格按机油标尺加注，使机油控制在斜线范围的上线与下线之间，跟上线平齐。机油加多会造成排气管有浓烟排出，发动机过热，空气滤清器易被机油呛湿，影响机器马力，严重的会使滤清器无法进入空气，导致无法发响机器。机油过少，低于下线，会造成机器拉缸，严重会造成连杆断裂，缸体破损。机油推荐使用机油，如美孚1130,或标号为10W-40型号的机油。

三、定期更换机油

新机在使有之前应低速空转20分钟磨合，在使用5小时后，需要换新机油。方法是先发响机器几分钟后停机（在热机状态下换机油干净），将整机向机油尺方向倾斜，或用工具松动机油尺底部放油螺丝放出机油。以后每50小时更换机油。

四、空气滤清器

每使用8小时，应清理空气滤清器。每50小时应更换纸质空滤芯。纸质空滤清器不能用液体洗涤剂清洗，只能轻轻拍打。海绵空滤器可以用汽油洗净晾干后使用。

注意需清理而侧斜时，只能是空滤器一侧朝上，以防机油弄潮空滤器。

五、火花塞

火花塞应半年清理一次积碳，每年应更换。

六、刀片磨锐及平衡

刀片在使用一段时间后，如刀口不快应磨锐。注意刀片两边平衡，旋紧固定刀片螺丝。

七、使用

使用之前，应先清理草地上的砖头、角铁、树桩等异物。使用时半径15米严禁有人走动。不要在室内加注汽油，溢出的汽油应擦干净。工作时不要吸烟。穿好防护服，戴好眼镜。

手推式草坪修剪机 手推式草坪割草机 大型自走式本田割草机