

三相电力变压器10KV配电用 箱变成套专用三相油浸式变压器100kva

产品名称	三相电力变压器10KV配电用 箱变成套专用三相油浸式变压器100kva
公司名称	西安华通机电电气有限公司
价格	7700.00/台
规格参数	品牌:西安华通机电电气有限公司 型号:S11-M-100KVA 产地:西安
公司地址	陕西省西安市国际港务区
联系电话	029-81706316 18192953607

产品详情

三相电力变压器10KV配电用 箱变成套专用三相油浸式变压器100kva

油浸式变压器在长距离运输后，会产生较大的振动，需要进行车身检测。油浸式变压器的本体检测分为提升铁心和提升罩两部分。检查内容与吊芯或吊盖一致。吊装岩心检查应在一个工作日内完成，加快检查进度。

2. 以提升铁心检查为例:油浸式变压器提升铁心应在室内进行。如果是在户外，应该有一个帐篷，以防止雨，雪，雾，风和沙子和其他恶劣的天气。冬季铁芯温度不应低于零，或油浸式变压器用于加热的铁芯温度高于周围10 的温度;铁芯暴露在空气中的时间越短，效果越好。相对湿度65%时不超过16小时，相对湿度25%时不超过12小时。当天气相对湿度超过75%时，不允许检查挂芯;吊芯检查时，应特别注意防止零件和工具落入油箱。四、挂芯工序

(1)选择吊芯的位置，加油(置于板下)

下置防爆油缸、油枕、气体继电器

拆卸大盖螺栓

使用平衡铁在油底壳中提起铁芯

装配要求

1. 油浸式变压器的基带应为水平，油枕的斜率为1-1.5%。

2. 油浸式变压器应加强。
3. 油浸式变压器的一和第二引线不得强迫套管。
4. 油浸式变压器外壳与中性点和接地装置紧密连接，形成五个一组。800 kva(气体继电器组装)。