

# 多工位手动喷砂机定做

产品名称	多工位手动喷砂机定做
公司名称	东莞市长安胜峰喷砂设备经营部
价格	.00/个
规格参数	品牌:百滔 功能:喷砂机定做 产地:东莞长安
公司地址	东莞市长安镇厦岗社区金沙东路4号202室（经营场所）
联系电话	13712926125

## 产品详情

欢迎厂家来电洽谈定做多工位手动喷砂机，可参照客户工件大小及加工效率定制。

常规双工位手动喷砂机有1.8米X600mm，1.8米X800mm, 1.8米X1米，1.8米X1.2米（长X宽）

常规三工位手动喷砂机有2.7米X600mm, 2.7米X800mm, 2.7米X1米，2.7米X1.2米（长X宽）

常规四工位手动喷砂机有1.5米X2米，2米X2米，2米X2.5米，2.5米X2.5米（长X宽）

### 双工位喷砂机

产品名称：双人箱式手动喷砂机

产品型号：--1860B

主机外形尺寸----- 1820mm × 720mm × 1700mm（长宽高）

工作舱内尺寸-----1800mm × 600mm × 700mm（长宽高）

除尘箱外形尺寸-----550mm × 550mm × 2000mm（长宽高）

### 三工位喷砂机

产品型号：2760B

主机外形尺寸：2720mm × 720mm × 1700mm（长宽高）

工作舱内尺寸：2700mm × 600mm × 700mm（长宽高）

除尘箱外形尺寸：550mm × 550mm × 2000mm（长宽高）

#### 四工位喷砂机

产品名称：四人箱式手动喷砂机

产品型号：--2010

主机外形尺寸----- 2220mm × 1300mm × 1800mm（长宽高）

工作舱内尺寸-----2000mm × 1200mm × 700mm（长宽高）

备注：以上设计尺寸与实际尺寸如有误差，纯属正常！但使用效果不变！

#### 特点：

自动回砂，旋风分离器能将尘砂分离，降低磨料消耗。与其他的砂处理设备不一样，喷砂机是一种能使用磨料借助压缩空气动力，喷射到工件表面的一种砂处理设备，根据喷砂机的特点，喷砂机适用于清理锻铸件、冲压件及机械加工件的粗糙表面、多工位手动喷砂机定做用于喷涂、电镀前的预处理工序、强化光饰零件表面，喷砂机特别适合于中、小零件单件小批量生产。设有进气压力、喷砂压力显示，并装有减压阀，可以根据需要调节喷砂压力。在压缩空气进口装有过滤器，以滤去压缩空气中的水分。多工位手动喷砂机定做喷砂机配备自动分离和自动除尘系统，使用过的砂料被负压从机器的底部输送到旋风分离器中进行分离，将喷砂过程中产生的粉尘、锈质、氧化皮杂质从好的砂料中分离出来。喷砂机的特点能使喷砂机继续使用的砂料储存在分离器下部的料斗中并被循环使用，大的氧化皮等杂质被分离器下部的隔网拦住，灰尘部分被输送到喷砂机除尘箱中进行处理，灰尘被收集而干净的空气被排放到大气中。

#### 适用范围：

适用于大型单件小批量生产设备功能,锻铸件、焊接件、热处理件、冲压件及机械加工件的粗糙表面、去氧化皮、残盐和毛刺、用于喷涂、电镀前的预处理工序、喷玻璃丸、强化光饰零件表面.电镀、喷涂前处理，提高附着力；各类模具、铸造件、金属、非金属表面的热处理、去氧化皮、去残渣、除锈、除油、旧件翻新；所有陶瓷制品、玻璃制品、塑胶制品光饰等效果！

#### 工作原理：

多工位喷砂机，喷砂机定做在喷头连接有气管与砂管，气压首先经由喷头喷射而出，瞬间在砂管中形成真空，在负压作用下将砂料吸出在喷嘴处气压与砂料混合喷射于工件表面；对工件表面进行极其微小的切削作用