

固定式升降机 固定式升降台

产品名称	固定式升降机 固定式升降台
公司名称	泰州市液压机具厂
价格	.00/个
规格参数	类型:固定式升降台 型号:SJG-1-4 整机重量:1500 (kg)
公司地址	中国 江苏 泰州市 塘湾泰白路144号
联系电话	86 0523 86864256/86869596-80 13505262726

产品详情

类型	固定式升降台	型号	SJG-1-4
整机重量	1500 (kg)	额定载荷	1000 (kg)

剪叉式升降平台：是用途广泛的高空作业专用设备。它的剪叉式机械结构，使升降台起升后有较高的稳定性，宽大的作业平台和较高的承载能力，使高空作业范围更大，并适合多人同时作业。它使高空作业效率更高，更安全。

产品特点: · 举升机构采用高强度锰钢矩形管制作。 · 设有防止升降台超载的安全保护装置。 · 设有防止液压管路破裂的安全保护阀。 · 停电情况下的应急下降装置。

动力选配: · 交流380v(常规配置) · 交流220v电源(可选) · 直流电源(可选) · 引擎动力(可选) · 手动动力(可选) · 手动/电动两用(可选)

2、产品规格型号

	最大高度 mm	最低高度 mm	台面尺寸 mm	起升时间s	电机功率k w	电压v	整机重量k g
sjy0.3-3	300	3000	850	1300 × 850	型号	额定载荷k 380v/50hz	400 g

sjy0.3-6	300	6000	950	1780 × 880 54	0.75	380v/50hz 750
sjy0.3-9	300	9000	1350	1800 × 100 72 0	1.1	380v/50hz 1200
sjy0.3-11	300	11000	1600	2100 × 115 73 0	1.5	380v/50hz 1320
sjy0.3-12	300	12000	1750	2450 × 135 85 0	2.2	380v/50hz 1700
sjy0.3-14	300	14000	1900	2450 × 135 98 0	2.2	380v/50hz 2200
sjy0.3-16	300	16000	1950	2500 × 150 130 0	3	380v/50hz 2600

剪叉式高空作业平台(重载式)技术参数

sjy0.5-4.5	500	4500	980	1300 × 850 31	0.75	380v/50hz 560
sjy0.5-6	500	6000	950	1780 × 880 49	0.75	380v/50hz 750
sjy0.5-7.5	500	7500	1400	1800 × 100 62 0	1.1	380v/50hz 1150
sjy0.5-9	500	9000	1550	1800 × 100 81 0	1.1	380v/50hz 1260
sjy0.5-11	500	11000	1600	2100 × 115 80 0	1.5	380v/50hz 1380
sjy0.5-12	500	12000	1750	2450 × 135 90 0	2.2	380v/50hz 1850
sjy0.5-14	500	14000	1900	2450 × 135 120 0	2.2	380v/50hz 2500

sjy1-6	1000	6000	1300	1800 × 110 50 0	1.5	380v/50hz 1200
sjy1-9	1000	9000	1550	2100 × 115 55 0	2.2	380v/50hz 1850
sjy1.5-9	1500	9000	1800	2600 × 150 90 0	3	380v/50hz 2200
sjy1-12	1000	12000	1800	2450 × 135 95 0	2.2	380v/50hz 2500
sjy1-14	1000	14000	1900	2500 × 140 98 0	3	380v/50hz 2600