

壁挂式流量显示积算仪 天大泰和

产品名称	壁挂式流量显示积算仪 天大泰和
公司名称	天津市天大泰和自控仪表技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:天大泰和 型号:XLF-60J
公司地址	天津市南开区白堤路馨达园2号楼2门402 (科技园)
联系电话	022-87892502 18522208113

产品详情

品牌 天大泰和 型号 XLF-60J

<!-- .at_8{line-height: 150%; mso-bidi-font-size: 10.5pt} .at_6{margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 21pt; line-height: 150%; mso-char-indent-count: 2.0} .at_0{margin: 0cm 0cm 0pt 21pt; text-indent: -21pt; mso-list: l1 level1 lfo1; tab-stops: list 21.0pt} .at_10{line-height: 150%; font-family: wingdings; mso-bidi-font-family: wingdings; mso-bidi-font-size: 10.5pt; mso-fareast-font-family: wingdings} .at_7{line-height: 150%; font-family: 宋体; mso-bidi-font-size: 10.5pt; mso-ascii-font-family: "times new roman"; mso-hansi-font-family: "times new roman"} .at_5{font-size: 14pt; font-family: 黑体} .at_9{margin: 0cm 0cm 0pt 21pt; text-indent: -21pt; line-height: 150%; mso-list: l0 level1 lfo2; tab-stops: list 21.0pt} .at_3{mso-list: ignore} .at_2{font-size: 14pt; font-family: 黑体; mso-bidi-font-family: 黑体} .at_1{mso-bidi-font-weight: normal} .at_4{font: 7pt "times new roman"} -->

一、概述

壁挂式流量显示仪是采用单片微机技术设计的新型数字仪表，全汉字式菜单以及整屏参数显示为用户的使用提供方便，可作为以脉冲、模拟信号输出的各类型流量传感器的二次仪表。专为供热计量部门设计，可对主路（或旁路）的过热蒸汽、饱和蒸汽以及回路水进行测量、显示和积算。配以温度、压力变送器，能对流体的密度因压力、温度变化而引起的测量误差进行补偿修正，得到高精度的标准体积流量或质量流量。对于蒸汽测量，能自动辨识过热蒸汽和饱和蒸汽，进行合理计算。

二、特点

n 专为供热计量设计，有三路流量输入，可以同时测量冬季大流量、夏季小流量以及回水流量。

n 便于非专业人员操作，采用全汉字显示，无需操作手册。

n 大尺寸汉字显示屏，可将所有数据显示在一屏上，便于记录。

n 汉字菜单式界面，操作简单。

n采用壁挂式，便于仪表现场安装，可独立使用。

n具有gprs通讯功能，可方便地把仪表运行参数及数据传输到上位机。

n采用外置手操器置入参数的独特方式，可带电插拔。

n通用性强，可以同时与涡街、孔板、电磁流量计配套使用，满足用户不同需要。

n过热蒸汽、饱和蒸汽自动辨识功能。

n具有上、下限流量设定和超上限累积、超下限累积功能。