

阳光房断桥铝门窗厂家 南北旺绿色家居时代

产品名称	阳光房断桥铝门窗厂家 南北旺绿色家居时代
公司名称	平桥区南北旺全铝家俱店
价格	面议
规格参数	
公司地址	信阳市南京路南段盐业局隔壁
联系电话	13569749482 13569749482

产品详情

门窗安装完成以后的检查很重要

住宅门窗是建筑外围护的重要结构，现在家庭装修一般都会使用沈阳断桥门窗，断桥铝门窗的安装质量，对后期使用及寿命有着很大的影响。所以，当门窗安装完成以后，我们要对门窗的外观、型材、五金及开启和关闭方面的检查 外观检查 看门窗的光泽度和表面有无明显的颜色不均匀。然后用尺子量门窗对角线是否一致，近看是否有划痕。住宅门窗是建筑外围护的重要结构，现在家庭装修一般都会使用沈阳断桥门窗，断桥铝门窗的安装质量，对后期使用及寿命有着很大的影响。所以，当门窗安装完成以后，我们要对门窗的外观、型材、五金及开启和关闭方面的检查。

外观检查

看门窗的光泽度和表面有无明显的颜色不均匀。然后用尺子量门窗对角线是否一致，近看是否有划痕。

密封检查

密封胶与玻璃及玻璃槽口的接触应平整，密封条不得卷边、脱槽。别墅门窗加盟压条与型材的接缝处应无明显缝隙，接头缝隙应小于1mm。

门窗边框安装的好坏直接影响到整个门窗的牢固性，门窗边框的检查可从其牢固平整、密闭严实度来检查。

边框垂直平整度检查

用红外水平仪检查门窗框的垂直度范围，一般门窗框的正、侧面垂直度允许偏差为2.5mm，门窗横框的水平允许偏差为2mm，商城阳光房断桥铝门窗，门窗横框标高允许偏差为5mm，门窗竖向偏离中心允许偏差为5mm。

与墙体连接严密度检查检查门窗边框与墙体的接缝是否紧密，接缝处的密封胶是否全部打好。

断桥铝门窗适用范围：

适用公共建筑、住宅小区和市政工程;五金配件耐用，操作手柄人性化设计，美观舒适，阳光房断桥铝门窗设计，开启方便灵活，每一个使用动作经过检验，疲劳试验次数达数万次以上，滑动轻松自如、无声，成熟完善的门窗加工工艺，高精密程序控制加工中心进行生产，质量稳定有保障。

隔热断桥铝合金门窗的突出优点是：强度高、保温隔热性好，刚性好、防火性好，阳光房断桥铝门窗厂家，采光面积大，耐大气腐蚀性好，综合性能高，使用寿命长，装饰效果好，使用的断桥隔型材铝合金门窗，是建筑用窗的产品。

断桥铝门窗分类：

- 1、按开启方式分为：固定窗、上悬窗、中悬窗、下悬窗、立转窗、平开门窗、滑轮平开窗、滑轮窗、平开下悬门窗、推拉门窗、推拉平开窗、折叠门、地弹簧门、提升推拉门、推拉折叠门、内倒侧滑门。
- 2、按性能分为：普通型门窗、隔声型门窗、保温型门窗。
- 3、按应用部位分为：内门窗、外门窗。

断桥铝门窗优劣区分：

一、看型材表面质量

型材质量的好坏可以从断桥铝型材的表面观察，好的断桥铝型材表面光泽有质感，表面喷涂颜色处理也会也自然，看着感觉流畅;次的断桥铝门窗则表面粗糙，没有光泽，看起来感觉不自然，用了一段时间后，差的断桥铝门窗就会出现变色或褪色，色泽不饱满。

二、看型材切面构造

好的断桥铝门窗型材切面几何角度，型材不会发生弯曲扭拧，角度端正。而且切面厚度足量，就比如您定制的60型号的断桥铝门窗，60是指型材厚度为6公分，而这6公分为十足的断桥铝材质，穿条占的比重少;而较次的断桥铝门窗，就会采用虚撑的60型材，用穿条来撑起这个厚度，铝的材质比较少。

三、看型材的隔热条

隔热条分进口的和国产的，阳光房断桥铝门窗价格，国产隔热条大部分为塑料的PVC材质，进口隔热条是聚酰胺的，即为尼龙隔热条。品质好的断桥铝门窗，采用的进口隔热条，它的耐高温性及耐低温性更好，热传导值低，更能实现隔热保温环保节能的效果，可以节约能源20%——30%。

阳光房断桥铝门窗厂家-南北旺绿色家居时代由平桥区南北旺全铝家俱店提供。平桥区南北旺全铝家俱店（www.xynbwqldz.com）是一家从事“全铝家俱,门窗,吊顶,批发,零售。”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“南北旺全铝”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使南北旺全铝家俱在其它中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！同时本公司（www.xyqljdz.cn）还是从事铝合金橱柜，信阳铝合金橱柜批发，信阳铝合金橱柜价格的厂家，欢迎来电咨询。