匀质板设备技术，水泥基匀质板设备包括哪些配套设施

产品名称	匀质板设备技术，水泥基匀质板设备包括哪些配套设施
公司名称	廊坊康洛机械设备有限公司
价格	148000.00/套
规格参数	品牌:康洛 型号:全自动 产地:河北
公司地址	河北省廊坊市大城县九间房村
联系电话	13930633188

产品详情

匀质板设备技术,水泥基匀质板设备包括哪些配套设施

水泥基匀质板设备性能特点:采用自动化控制系统,使整条生产线工作更可靠;同时可采用全数控技术,计量供料、高速搅拌、快速发泡,使生产流程简化,从而节省人力。

A级防火聚合聚苯板,一种新型墙体保温材料,其主要原料为EPS颗粒,水泥,纤维等材料。此产品利用先进的生产工艺,采用科学配比,经流水线一次成型,再经自然养护而成。

它可以做到与各类别饰面材料的良好一致性。而且比另外绝缘材料。就如同石材复合材料和真石漆复合材料更稳当。在确保建筑安全、节能、舒适的基础上。创造出适合国情的均质板墙保温材料,,符合“ 十三五 ”建筑节能75%的需求。经济通用。节省人工成本30%,工期缩短一半。率提升20%。a级防火均质板的保温材料达到民用建筑外墙保温系统的防火规定和建筑防火等级要求

1、防火:A级防火、耐高温、熔点2000°C以上,杜绝火灾发生。2、防水:特种无机胶凝材料在水中易分散和悬浮,形成浆体,有效包裹聚苯颗粒,其固化后产生一定强度及柔韧性,形成防水层,对墙体起到了很好的保护作用3、保温:导热系数0.045~0.056W/(m?K)之间。4、轻质:高层建筑使用时安全性显著提高。5、隔音:不仅能够起到良好的保温效果,同时还能够具备消音功能,免除噪音伤害。6、不变形:工厂化成型,完全养护后上墙无形变;高温火灾试验中不软化、不滴落、不粉化。7、高强度:抗压强度0.30MPa以上,抗拉强度0.12MPa以上;施工时不易破碎,保证质量,降低施工损耗。8、耐候性好:能承受日光,风雨、冷热交替等不同气候环境下对产品的侵蚀而不损坏,延长建筑的使用寿命9、环保无毒:不含有害物质,对环境无污染。10、施工性好:可锯、磨、钉、切等,方便施工,提高了施工质量。