

南昌防火阀 星创暖通厂家直销 地铁专用防烟防火阀

产品名称	南昌防火阀 星创暖通厂家直销 地铁专用防烟防火阀
公司名称	安徽星创暖通设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽阜阳开发区
联系电话	15953766111

产品详情

排烟防火阀设置常开或常闭，视排烟口的形式而定。当设常闭的排烟口时，地铁防火阀，排烟支管上设常开的排烟防火阀。当设普通常开型风口时，排烟支管上设常闭的排烟防火阀。当设常闭型专用防火排烟口时，则排烟支管上不设排烟防火阀。设置机械排烟的地下室应考虑进风设施，当采用机械进风系统时，应在风机入口管道上设置70℃熔断的防火阀。

对于机械加压送风系统，可在加压送风机入口管道上设置70℃熔断的防火阀，以防止新风入口受火、烟威胁，将烟气输送至楼层内。在排烟风机的入口总管上应设置当烟气温度超过280℃时能自动关闭的排烟防火阀，且应与排烟风机连锁，当排烟防火阀关闭时，地铁专用消防防火阀，风机停止运转。

排烟风机应保证在280℃时能连续工作30min。需要说明的是，排烟防火阀设置在排烟风机前、后，要依具体情况灵活确定。以地下室排烟系统为例。当地下室仅为一层，且排烟经竖风道排至室外时，排烟防火阀宜设置在排烟风机入口总管上。当地下室层数在二层及二层以上，各层共用一排烟竖井时，则每层排烟防火阀应设置在排烟风机出口总管上，即紧靠排烟竖井一侧设置。

不论是竖向布置的走道排烟系统还是水平式布置的房间排烟系统，均应在排烟支管与竖风道连接处设置280℃时能自动关闭的排烟防火阀。排烟防火阀设置常开或常闭，对于房间排烟系统，当负担一个防火分区的排烟管道带多个防烟分区的排烟口时，应在该防火分区干管上设常开的排烟防火阀，同时各防烟分区支管上设常闭的排烟口或排烟阀。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：安徽星创暖通设备有限公司

在下列情况之一的通风、空调系统的风管应设置防火阀：

- (1)管道穿越防火分区的隔墙处；
- (2)管道穿越通风、空气调节机房及重要的或火灾危险性大的房间隔墙和楼板处；
- (3)垂直风管与每层水平风管交接处的水平管段
- (4)管道穿越变形缝的两侧。

上述部位的防火阀，当火灾中管道中气体的温度达到70oC时，则自动关闭。

防火阀质量那家强，找安徽星创暖通设备，价格低，质量优，地铁专用防烟防火阀，服务好，欢迎新老客户前来洽谈业务，期待与您的合作。

防火阀应能在温度达到70 时自动关闭，防火阀一般可采用易熔片式自动关闭，并与风机连锁。

防火阀是一种常闭型阀门，由控制中心通24V直流电开启或手动开启，在280 时自动关闭，复位必须手动。它的作用是：当烟气温度达到280 时，人已基本疏散完毕，排烟已无实际意义，而烟气中此时已带火，南昌防火阀，阀门自动关闭，以避免火势蔓延。系统的排烟风口也可以用常闭型的防火排烟口，取消支管上的排烟防火阀。火灾时，该风口由控制中心通24V直流电开启或手动开启，当烟温达到280 时自动关闭，复位也必须手动。排烟风机房入口也应安装排烟防火阀，以防火势蔓延到风机房所在层。

南昌防火阀-星创暖通厂家直销-地铁专用防烟防火阀由安徽星创暖通设备有限公司提供。南昌防火阀-星创暖通厂家直销-地铁专用防烟防火阀是安徽星创暖通设备有限公司（www.ahxcnt.com）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：郭总。