

25马力的大容量的装粪车 快捷高效的刮粪车

产品名称	25马力的大容量的装粪车 快捷高效的刮粪车
公司名称	曲阜中泰机械有限公司
价格	25000.00/台
规格参数	中泰:清粪车 ZT-QFC:刮粪车 山东曲阜:铲粪车
公司地址	曲阜市经济开发区西区创新创业基地C249号
联系电话	0537-4568202 13210492272

产品详情

本实用新型公布一种规模化奶牛场清粪车，属于畜牧机械领域，规模化奶牛场清粪车中，车斗为上宽下窄的倒梯形结构，车斗的底为长方形，底盘包括底架、车轮、固定轴铰链、可拆轴铰链和牵引钩，4个车轮通过前后2个车轴置于长方形的底架两侧，车斗底的左边通过2个固定轴铰链与底架左梁构成转动连接，车斗底的右边通过1个可拆轴铰链与底架左梁构成能固定又能分离的连接，牵引钩固接在底架前梁上，当可拆轴铰链的销轴插从拆轴铰链中拔出，车斗在外力作用下在底盘上向左侧翻转。规模化奶牛场清粪车用于牛场清粪时，置于牛栏侧面的凹槽内，将牛粪推到车内后拉出清理。本实用新型使用方便、安全，成本低，能大量的推广应用，适合规模化奶牛场使用。

产品详情

功能：为了减轻牧场工人劳动强度，提升工作效率、改善奶牛的生存环境，应广大牧场需求，我公司研发生产了牧场清粪车这一新型环保清粪车。一人独立完成粪污清理作业，省时省力省人工。一年四季，24小时均可作业，随时可减轻牛舍粪污压力，使牛舍地面保持清洁，空气更清新，给牲畜一个良好的空间，减少蹄病及其它病菌的危害。一直以来，受全国广大养殖户、牧场的好评。主要结构：该机由机架、发动机、储粪箱、双螺旋清粪装置、输送装置、行走装置、转向系统、液压控制系、卸粪装置等组成。

产品特点

1.9QFC-175型自走式清粪车配备了40KW柴油发动机。功率大、整机结构简单紧凑；

2.转弯半径小，可灵巧的在走廊、待挤奶区及卧床过道间作业清粪。

3.真正实现了清粪、收集、短途运输为一体的集成化设备。在粪层厚和粪层水分少时均可正常作业，不会出现卡死及丢砖现象。

4.操作方便，维护成本低，只要会开拖拉机就会操作，不用专业培训。

5.变速箱、发动机、轴承、轮胎等部件均为国标产品，当地普通汽车维修部门即可维修，降低维护成本使用寿命在20年以上。

结构特点

1、可实现无人化管理，自动定时清粪，时间任意设置；

2、动临时清粪，操作简单快捷，自动手动任意转换；

3、级动力传动，增大摩擦，动力强劲；

4、8轮刮粪板设计，刮板自动收放，板位可调，摩擦小，清粪干净；

5、220V单相电源和380V三相电源动力输出可选；

6、一台主机可运行1-4个刮粪板，刮粪行程140米，钢绳和丙绵绳牵引方式任选。

使用方法

1、纵向自动清粪机：每天清粪一次，有特殊情况时可以延长到两天，但是不要经常如此，因为清粪带和传动电机不能长期处于高负荷工作状态。

2、横向自动清粪机：一定要先启动横向清粪机，再启动纵向清粪机；一定要先关闭纵向自动清粪机，再关闭横向自动清粪机。

工作原理：首先接通青贮取料机的电源总开关、接通液压泵电机电源,将机器行至青贮墙附近,升起取料滚筒大臂,操作手柄稳定机器,用液压操作杆启动输送链条,接通取料滚筒电机开关,检查取料滚筒的旋转方向,然后刨料时的正常旋方向为顺时针,操作液压控制手柄使取料滚筒大臂下降,调节液压节流阀控制取料滚筒下落的速度,当滚筒下降到低点时,立即将液压控制手柄扳到中位,并当输送带上无草料时,停止输送的传动,扳动液压控制手柄使滚筒提升到高点,控制行走液压控制手柄,使整机前进至合适位置,使滚筒下降开始新一轮的装料工作,当工作结束后,我们建议,将机器上的余料清理干净,检查设备输送链条、传动链条,并加注润滑油;滚筒刀片是否松动,滚筒轴承安装螺丝是否松动,并每星期加注润滑油。