

福建福州耐酸砖污水池铺贴

产品名称	福建福州耐酸砖污水池铺贴
公司名称	焦作市诚宇通防腐材料有限公司
价格	2.30/块
规格参数	
公司地址	修武县八一北街
联系电话	18790231516 15538999313

产品详情

1.产品特性：(1)耐酸砖板具有耐酸度高、耐温耐酸效果好，吸水率低、在常温下不*氧化、不*被介质污染等性。(2)除氢氟酸以及热磷酸外，对湿氯、盐水、盐酸、硫酸、硝酸等酸类以及在常温下的任何浓度的碱类均有*良的抗腐蚀作用。2.产品应用我公司生产的耐酸砖板广泛应用于石油、化工、制药、食品、造纸、化肥、农药、化纤、纺织、冶炼、电厂等行业，以及塔、池、罐、槽的防腐内衬，并在污水处理工程方面和露天地面等工作场地都发挥其耐酸防腐作用。耐酸砖能耐除氢氟酸、热磷、浓碱之外的大多数介质，对湿氯盐水，盐酸、硫酸、硝酸等酸类及在常温下的任何浓度的碱类，均有*良的抗腐作用。3.使用说明一般环氧树脂，耐酸胶泥、耐酸水泥铺贴，铺贴时可根据上述生产厂家产品使用说明书进行施工；用草酸清洗混凝土表面，达到酸碱中和；工业瓷耐酸砖，接缝宽度约8—10mm，接缝深度与砖厚相平为宜，以防泄露；铺贴完毕后应用槽酸冲刷表面，以助于牢固。4.耐酸瓷板的化学性能(SiO₂ Al₂O₃ K₂O Na₂O CaO MgO FeO 耐酸度69.8 22.5 2.7 0.95 0.82 0.12 0.49 99.8技术指标的要求可按用户要求生产5.主要型号规格:名称规格名称规格标准砖 230*113*65 耐酸瓷板 180*110*15-30矩形砖 230*65*65 耐酸瓷板 150*150*15-30横楔砖 230*113*55/65 耐酸瓷板 150*70*15-30横楔砖 230*113*25*65 耐酸瓷板 100*100*10竖楔砖 230*113*55/65 耐酸瓷板 80*80*10竖楔砖 230*113*25*65 耐酸瓷板 50*50*106.耐酸瓷板主要技术指标吸水率(重量百分比) % 4.2-4.7 ASTM热稳定性 950-20 30次不裂 DIN弹性模量 MPa 2138 DIN抗压强度 MPa 123 DIN导热系数(400) W/m.k 1.175 DIN热膨胀系数(1000) 1/ 3.2 × 10⁻⁶ DIN热膨胀率(1000) % 0.31 DIN耐酸度 % 98.7 DIN磨损度 g/cm² 0.06 JC260-80