

河北沧州耐酸砖厂家批发y

产品名称	河北沧州耐酸砖厂家批发y
公司名称	焦作市诚宇通防腐材料有限公司
价格	4.50/块
规格参数	
公司地址	修武县八一北街
联系电话	18790231516 15538999313

产品详情

釉面耐酸砖和素面耐酸瓷砖怎么区分？

釉面耐酸砖就是砖的表面经过烧釉处理的砖。就是表面用釉料一起烧制而成的耐酸砖 素面耐酸砖是以仿天然岩石色彩的原料进行配料，通过压制使其表面形成凹凸不平的麻面耐酸砖是以石英、长石、粘土为主要原料，经窑炉高温烧制而成的防腐耐酸

材料，含有二氧化硅

70%以上，具有耐酸度高、吸水率低，在常温下不*氧化，不*被介质污染等特性。产品特性：耐酸碱，耐压，耐腐，易清洁，吸水率低；主要技术指标及参数耐酸砖广泛应用于石油、化工、制药、食品、乳业、果汁、造纸、化肥、农药、化纤、纺织、冶炼、电厂、电镀室等行业，以及塔、池、罐、槽的防腐内衬，并在污水处理工程方面和露天地面等工作场地都发挥其耐腐作用。耐酸砖能耐除氢氟酸、热磷、浓碱之外的大多数介质，对湿氯盐水，盐酸、硫酸、硝酸等酸类及在常温下的碱类，均有良好的抗腐作用。使用说明：

一般环氧树脂，耐酸胶泥、耐酸水泥铺贴，铺贴时可根据上述生产厂家产品使用说明书进行施工；

用草酸清洗混凝土表面，达到酸碱中和；

工业瓷耐酸砖，接缝宽度约8—10mm，接缝深度与砖厚相平为宜，以防泄露；

铺贴完毕后应用槽酸冲刷表面，以助于牢固。